



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant				A l'arrière				Total max.
Technique		7100	7500	8000	9000	11500	13000			22000
Légale		7100	7500	8000	9000	11500	12000			19000

DIMENSIONS [mm]		36	37
L011	Empattement	3600	3750
Z	Position de la selette	Positions: 210 - 710mm	
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche	775	775
L020	Porte à faux arrière avec batteries dans le porte à faux	715	715
R	Rayon de braquage pare-chocs	7540	7760

POIDS [kg]		36	37
P450 A4x2EB (CR20N)		2 coussins	
A l'avant		5275	5280
A l'arrière		1950	1965
Total		7225	7245

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard											
	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total		
Moteur 9 litres	450	-180	20	-160	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10		
Moteur 13 litres	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10		
16 L. (520/580/650)	450	370	20	390	Sans Retarder	R4100LH	-65	-40	-105		
16 L. (730ch)	450	510	20	530							
					Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-60	-90		
					Roue secours 315/60 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100		
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15							
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30		
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30	Dual battery	180Ah	20	5	25		
					Sortie d'échappement verticale	achter	80	5	85		
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15							
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35							
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40	Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel					

EMPATTEMENT	3600	3750								CADRE				qualité cadre		
										Susp.	ess. AV	pont AR		2		
MOTEUR	Livrables de 280cv jusqu'à 730cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.									B / 2	-	-		F950		
SILENCIEUX Côté droit du châssis										SUSPENSION DE ROUES				Avant	Arrière	
Sortie d'échappement vers l'arrière										Stabilisateur normal				pneu.	pneu.	
Sortie d'échappement vertical										Stabilisateur renforcé				NON	NON	
										Amortisseurs	Confort		OUI	OUI		
											Dur		NON	OUI		
EMBRAYAGE	Disque simple, commande autoréglable									SYSTÈME DE DIRECTION						
										Assistance hydraulique de direction 1 circuits						
PTO	Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force									Assistance hydraulique de direction 2 circuits						
										SYSTÈME DE FREINAGE						
BOÎTE DE VITESSES	Livlable de GR875, 8 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boites de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.									EBS				Electronic Brake System	disques	OUI
										ABS				Anti Blokkeer Systeem	OUI	
										Frein à main sur 2 essieux				OUI		
										Frein moteur sur échappement				OUI		
										Frein de remorque				OUI		
										Scania retarder 3500Nm				OUI		
										Scania retarder 4100Nm				OUI		
										ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE						
DIFFERENTIEL										Batteries	180 Ah					
										Batteries	230 Ah					
R560	reduction simple															
R660	reduction simple															
R665	reduction simple															
R753	reduction simple															
R780	reduction simple															
R885	reduction simple															
										Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah					
HAUTEUR DE CHASSIS										Alternateur	100 A					
Extra Basse (E)										Alternateur	130 A					
										Alternateur	150 A					
ESSIEU AVANT									hauteur de châssis							
Suspension pneumatique									E							
7.1	Pneumatique								AM660S							
7.5	Pneumatique								AM660S							
8.0	Pneumatique								AM660S							
9.0	Pneumatique								AM660S							
										Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.						
										Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania: https://truckbodybuilder.scania.com						
										Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:						
										bnl.presales.support@scania.com						
ESSIEU ARRIERE									Chassishoogte							
Suspension pneumatique									E							
11.5	R560, R660, R665, R780	2	coussins						AD200SA							
	R753, R885								AD400SA							
13.0	R660, R665, R780, R753, R885	2	coussins						AD400SA							