



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant						A l'arrière			Total max.
Technique		7100	7500	8000	8500	9000	10000	11500	13000	15000	25000
Légale		7100	7500	8000	8500	9000	10000	11500	12000	12000	19000

DIMENSIONS [mm]		36									
L011	Empattement										3600
Z	Position de la selette										Posities: 210 - 660mm
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche										1115
R	Rayon de braquage pare-chocs										7860

POIDS [kg]		36									
G450 A4x4HZ (CG17N) XT											
A l'avant											5690
A l'arrière											2515
Total											8205

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard											
	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total		
Moteur 13 litres (370/410/450/500cv)	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10		
					Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10		
					Sans Retarder	R4100LH	-65	-40	-105		
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40							
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-60	-90		
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100		
					Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30		
Défecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Dual battery	180Ah	20	5	25		
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Sortie d'échappement à droite	à l'arrière	15	5	20		
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30	Sortie d'échappement verticale	à l'arrière	5	5	10		
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15	Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel					
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35							
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40							

Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.

EMPATTEMENT	3600				
MOTEUR	Livrables de 370cv jusqu'à 500cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.				
SILENCIEUX Côté droit du châssis	Sortie d'échappement à droite Sortie d'échappement vers l'arrière Sortie d'échappement vertical				
EMBRAYAGE	Disque simple, commande autoréglable				
PTO	Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force				
BOÎTE DE VITESSES	Livrabable de GR905, 9 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boites de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.				
BOITE DE TRANSFERT	GT800 Roues avants motrices engageables GTD800 Roues avants motrices permanentes				
DIFFERENTIEL				bloc. diff	
RP835	reduction moyeux			Obligat.	
HAUTEUR DE CHASSIS	Haute (H)				
ESSIEU AVANT			hauteur de châssis		
Suspension à lames				H	
7.1	2x32		AMD600TZR		
7.5	2x32		AMD600TZR		
	2x33				
8.0	3x29		AM600TZR		
	2x33				
8.5	3x29		AM600TZR		
	2x33				
9.0	4x28		AMD600TZR		
	2x33				
10.0	4x28		AMD600TZR		
ESSIEU ARRIERE			Chassishoogte		
Suspension à lames				H	
Capacité	Diff.	Susp. arrière			
11.5	RP835	3x24 + 1x41	par.	AD500TZR	
		5x16 + 2x27	trap.		
13.0	RP835	3x24 + 1x41	par.	AD500TZR	
		6x15 + 5x22	trap.		
15.0	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZR	

CADRE			qualité cadre		
Susp.	ess. AV	pont AR	1	2	3
Z	-	-	F950	F950	F950
SUSPENSION DE ROUES				Avant	Arrière
				lames	lames
Stabilisateur normal				OUI	OUI
Stabilisateur renforcé				OUI	NON
Amortisseurs				OUI	OUI
SYSTÈME DE DIRECTION					
Assistance hydraulique de direction 1 circuits					
Assistance hydraulique de direction 2 circuits					
SYSTÈME DE FREINAGE					
ABS	Anti Blokkeer Systeem				tambour
Frein à main sur 2 essieux					OUI
Frein moteur sur échappement					OUI
Frein de remorque					OUI
Scania retarder 3500Nm					OUI
Scania retarder 4100Nm					OUI

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE					
Batteries	180 Ah				
Batteries	230 Ah				
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah				
Alternateur	100 A				
Alternateur	130 A				
Alternateur	150 A				

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.
 Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:
<https://truckbodybuilder.scania.com>
 Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:
bnl.presales.support@scania.com

