



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant						A l'arrière		Total max.		
Technique		6700	7100	7500	8000	9000	10000		16300	19000	26300	29000
Légale		6700	7100	7500	8000	9000	10000		16000	19000	26000	26000

DIMENSIONS [mm]		40	41
L011	Empattement	4050	4100
Z	Position de la selette	Position: 660 - 1010mm	
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche	775	775
L020	Porte à faux arrière avec batteries dans le porte à faux	715	715
R	Rayon de braquage pare-chocs	8240	8265

POIDS [kg]			
R450 A6x2/2NA (CR20N) et tandem 16T		Entraxe tandem 'B': 1250mm	
A l'avant		4050	-
A l'arrière		5450	-
Total		2755	-
R450 A6x2/2NA (CR20N)		Entraxe tandem 'B': 1300mm	
A l'avant		-	4100
A l'arrière		-	5470
Total		-	2750
		-	8220

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard

	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total		
410/450/500 13L	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10		
520/580/730 16L	450	430	10	440	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10		
					Sans Retarder	R4100LH	-60	-45	-105		
CR20H	CR20N	10	0	10							
CS20N	CR20N	90	-10	80	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-90	-120		
CS20H	CR20N	100	-10	90	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100		
Susp. à lame 2x30	3x29	-50	0	-50	Batteries 225 Ah	180Ah	25	5	30		
Susp. à lame 2x32	3x29	-45	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25		
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30	Sortie d'échappement à gauche	à l'arrière	15	5	20		
					Sortie d'échappement à droite	à l'arrière	0	5	5		
NB	NA	15	35	50	Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel					
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.						
Déf. toit 25cm	sans	30	0	30							
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15							
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35							
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40							

