



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant			A l'arrière			Total max.	
Technique		7100	7500	8000			19000	27000	
Légale		7100	7500	8000			19000	26000	

DIMENSIONS [mm]		40	41
L011	Empattement	4050	4100
Tandem	Suspension B (2 coussins)	1250	1300
Z	Position de la selette	Position: 660 - 1010mm	
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche	775	775
R	Rayon de braquage pare-chocs	8320	8400

POIDS [kg]			
R450 A6x2/4LB (CR20N)		Entraxe tandem 'B': 1250mm	4050
A l'avant			5220 -
A l'arrière			3010 -
Total			8230 -
R450 A6x2/4LB (CR20N)		Entraxe tandem 'B': 1300mm	4100
A l'avant			- 5220
A l'arrière			- 3015
Total			- 8235

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard										
	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total	
Moteur 9 litres	450	-180	20	-160	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10	
Moteur 13 litres	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10	
16 L. (520/580/650)	450	370	20	390	Sans Retarder	R4100LH	-65	-40	-105	
16 L. (730ch)	450	510	20	530						
					Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-90	-120	
					Roue secours 315/60 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100	
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30	
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Dual battery	180Ah	20	5	25	
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30	Sortie d'échappement verticale	achter	80	5	85	
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15						
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35						
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40	Masse du carburant:		0,85kg par 1 litre de diesel			

