



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant						A l'arrière		Total max.
Technique		7100	7500	8000	8500	9000	10000		26000	36000
Légale		7100	7500	8000	8500	9000	10000		19000	26000

DIMENSIONS [mm]		36	38
L011	Empattement	3650	3850
Tandem 26T	Susp. Z (BT301I) Entraxe tandem 'B':	1450	
Z	Position de la selette	Positions: 100 - 550mm	
L020	Porte à faux arrière avec batteries à gauche	2225	
R	Rayon de braquage pare-chocs	10320	10575

Mesuré avec des pneu. 315/70 R22,5

POIDS [kg]		36	38
G450 A6x6HZ (CG17N) XT	Empattement	3650	3850
A l'avant		6095	6120
A l'arrière		4335	4335
Total		10430	10455

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, selette, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard										
	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total	
Moteur 13 litres	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100C	0	0	0	
370/410/450/500					Sans Retarder	R4100C	-55	-40	-95	
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-120	-150	
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100	
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30	Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30	
					Dual battery	180Ah	20	5	25	
Défecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Sortie d'échappement à droite	achter	15	5	20	
Déf. toit 25cm	sans	25	0	25	Sortie d'échappement verticale	achter	5	5	10	
Déf. toit 65cm	sans	30	0	30						
					Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel				
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15						
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35						
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40						

Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.



EMPATTEMENT		3650	3850							CADRE			qualité cadre		
										Susp.	ess. AV	tandem	1	2	3
										Z	-	-	F958	F958	F958
MOTEUR										SUSPENSION DE ROUES					
Livrables de 370cv jusqu'à 500cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.															
SILENCIEUX Côté droit du châssis															
Sortie d'échappement à droite															
Sortie d'échappement vers l'arrière															
Sortie d'échappement vertical															
EMBRAYAGE															
Disque simple, commande autoréglable															
PTO															
Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force															
BOÎTE DE VITESSES										SYSTÈME DE DIRECTION					
Livrabale de GR905, 9 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boîtes de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.										Assistance hydraulique de direction 1 circuits					
										Assistance hydraulique de direction 2 circuits					
BOITE DE TRANSFERT										SYSTÈME DE FREINAGE					
GT800										tambour					
Roues avants motrices engageables										ABS					
GTD800										Anti Blokkeer Systeem					
Roues avants motrices permanentes										Frein à main sur 2 essieux					
										Frein motel Uitlaatem					
										Frein de remorque					
										Scania retarder 3500Nm					
										Scania retarder 4100Nm					
DIFFERENTIEL										ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE					
										Batteries 180 Ah					
										Batteries 230 Ah					
										Batteries 2x50 Ah + 2x85 Ah					
										Alternateur 100 A					
										Alternateur 130 A					
										Alternateur 150 A					
RBP835+RP835															
red. moyeux															
HAUTEUR DE CHASSIS															
Haute (H)															
ESSIEU AVANT															
Suspension à lames										hauteur de châssis					
										H					
7.1		2x32								AMD600TZP					
7.5		2x32								AMD600TZP					
		2x33													
8.0		3x29								AM600TZP					
		2x33													
8.5		3x29								AM600TZP					
		2x33													
9.0		4x28								AMD600TZP					
		2x33													
10.0		4x28								AMD600TZP					
ESSIEUX ARRIERES															
Suspension à lames										hauteur de châssis					
										H					
Capacité	Diff.	Susp. arrière	Bogie	Empat.											
26 (13.0 + 13.0)	RBP835 +RP835	2x41 + 2x48 par. 12x20/90 trap.	BT3011	3650, 3850	AD501TZP										

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.
 Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:
<https://truckbodybuilder.scania.com>
 Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:
bnl.presales.support@scania.com