



ASDRUKKEN [kg]	Voor								Achter		Totaal max.
Technisch	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000	23000
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	12000	19000
Technisch 4-balgs	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000	23000
Wettelijk 4-balgs	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	12000	19000

AFMETINGEN [mm]		33	36	37	39
L011	Wielbasis	3350	3600	3750	3950
Z	Schotelpositie:	Posities: 210 - 760mm			
L020	Achteroverbouw bij accu positie links	775	775	775	775
L020	Achteroverbouw bij accu positie achteroverbouw	715	715	715	715
R	Draaistraal over bumper	7270	7540	7760	8060

GEWICHTEN [kg]	33	36	37	39	33	36	37	39
R450 A4x2NA (CR20N)	2-balgs				4-balgs			
Voor	5235	5255	5260	5270	5235	5255	5260	5270
Achter	1960	1955	1960	1960	1930	1925	1930	1930
Totaal	7195	7210	7220	7230	7165	7180	7190	7200

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
410/450/500 13L	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10
520/580/730 16L	450	455	15	470	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10
					Zonder	R4100LH	-65	-40	-105
CR20H	CR20N	10	0	10					
CS20N	CR20N	90	-10	80	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-60	-90
CS20H	CR20N	100	-10	90	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100
Bladveer 2x30	3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30
Bladveer 2x32	3x29	-45	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30	Uitlaatmonding links	achter	15	5	20
					Uitlaatmonding rechts	achter	5	5	10
NB	NA	-15	10	-5					
LA	NA	0	-10	-10	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter			
LB	NA	-10	0	-10					
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht				
Dakspoiler 25cm	zonder	30	0	30					
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15					
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35					
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40					

WIELBASES				3350	3600	3750	3950	FRAME				Type		
MOTOR								Vering	Vooras	Tandem	frame sterkte	N of L		
Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.								A/B 2-balgs	-	-	1	F800		
									-	-	2	F950		
								A 4-balgs	≤8000	≤11500	1*	F700		
									-	-	1**	F800		
UITLAATDEMPER rechts aan chassis								B 4-balgs	-	-	1	F800		
Uitlaatmondning rechts								* Met accupositie recht of links						
Uitlaatmondning links								** Met accupositie in achteroverbouw						
Uitlaatmondning achterwaarts														
KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening								WIELOPHANGING				Vooras		Tandem
										Parabool	Lucht	Lucht		
								Stabilisator		JA	NEE	NEE		
								Zware stabilisator		JA	JA	NEE		
								Schokdempers		Comfort	JA	JA	JA	
										Hard	JA			
								Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE	JA		
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht								STUURINRICHTING						
								1-kringsstuuringsysteem						
								2-kringsstuuringsysteem						
VERSNELLINGSBAK								REMSYSTEEM						
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht								EBS Electronic Brake System				Schijf		
								ABS Anti Blokkeer Systeem				JA		
								Parkeerrem op twee assen				JA		
								HP Uitlaatrem				JA		
								Volgwagenrem				JA		
								Scania retarder 3500Nm				JA		
								Scania retarder 4100Nm				JA		
DIFFERENTIEEL								ELECTRISCHE INSTALLATIE						
								Accu's		180 Ah				
								Accu's		225 Ah of later 230 Ah				
								Accu's		2x50 Ah + 2x85 Ah				
								Dynamo		100 A				
								Dynamo		130 A				
								Dynamo		150 A				
R560 enkele reductie								Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.						
R660 enkele reductie								Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:						
R665 enkele reductie								https://truckbodybuilder.scania.com						
R753 enkele reductie								Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:						
R780 enkele reductie								bnl.presales.support@scania.com						
R885 enkele reductie														
RP835 naafreductie														
VOORAS														
bladvering														
								Chassishoogte						
								L		N				
6.7		2x30	AM420S	AM420S										
		2x32	-	AM420S										
7.1		2x32	AM420S	AM420S										
7.5		2x32	AM420S	AM420S										
		3x29	AM640S	AM420S										
8.0		2x32	AM420S	AM420S										
		3x29	AM640S	AM622S										
8.5		3x29	AM640S	AM622S										
		3x29	AM640S	AM622S										
9.0		4x28	-	AM622S										
		4x28	-	AM622S										
10.0		4x28	-	AM622S										
LUCHTVERING														
								L		N				
7.1		lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S										
7.5		lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S										
8.0		lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S										
9.0		lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S										
ACHTERAS														
luchtvering														
								L		N				
11.5		lucht	2 balg	Air 2 AD400SA	Air 2 AD200SA									
		4 balg	Air 4 AD401SA	Air 4 AD401SA										
13		lucht	2 balg	Air 2 AD400SA	Air 2 AD400SA									
		4 balg	Air 4 AD401SA	Air 4 AD401SA										