



ASDRUKKEN [kg]	Voor						Achter		Totaal max.	
Technisch	6700	7100	7500	8000	9000	10000	16300	19000	26300	29000
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	9000	10000	16000	19000	26000	26000

AFMETINGEN [mm]		40	41
<b>L011</b>	Wielbasis	4050	4100
<b>Z</b>	Schotelpositie:	Posities: 660 - 1010mm	
<b>L020</b>	Achteroverbouw bij accu positie links	775	775
<b>L020</b>	Achteroverbouw bij accu positie achteroverbouw	715	715
<b>R</b>	Draaistraal over bumper	8320	8400

GEWICHTEN [kg]			
<b>R450 A6x2/4NA (CR20N) en tandem 16T</b>		Tandemafstand 'B' = 1250mm	
Voor		5280	-
Achter		3070	-
Totaal		8350	-
<b>R450 A6x2/4NA (CR20N)</b>		Tandemafstand 'B' = 1300mm	
Voor		-	5280
Achter		-	3075
Totaal		-	8355

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard									
	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
410/450/500 13L	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10
520/580/730 16L	450	470	-25	445	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10
					Zonder	R4100LH	-60	-45	-105
CR20H	CR20N	10	0	10					
CS20N	CR20N	90	-10	80	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-90	-120
CS20H	CR20N	100	-10	90	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100
Bladveer 2x30	3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30
Bladveer 2x32	3x29	-45	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30	Uitlaatmondning links	achter	15	5	20
					Uitlaatmondning rechts	achter	5	0	5
NB	NA	25	45	70	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter			
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht				
Dakspoiler 25cm	zonder	30	0	30					
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15					
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35					
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40					



<b>WIELBASES</b>	4050 <sup>1</sup>	4100	
1: Wielbasis 4050 alleen i.c.m. 16,3T tandem			
<b>MOTOR</b>			
Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.			
<b>UITLAATDEMPER</b> rechts aan chassis			
Uitlaatmondig rechts			
Uitlaatmondig links			
Uitlaatmondig achterwaarts			
<b>KOPPELING</b> Enkele plaat, zelfstellende bediening			
<b>PTO's</b> leverbaar, zie PTO overzicht			
<b>VERSNELLINGSBAK</b>			
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht			
<b>DIFFERENTIEEL</b>		<b>Diff. Slot</b>	
<b>R660</b>	enkele reductie		
<b>R665</b>	enkele reductie		
<b>R753</b>	enkele reductie		
<b>R780</b>	enkele reductie		
<b>R885</b>	enkele reductie		
<b>CHASSISHOOGTE</b>			
Normaal (N)			
<b>VOORAS bladvering</b>		<b>Chassishoogte N</b>	
6.7	2x30	AM420S	
	2x32	AM420S	
7.1	2x32	AM420S	
7.5	2x32	AM420S	
	3x29	AM420S	
8.0	2x32	AM420S	
	3x29	AM622S	
8.5	3x29	AM622S	
	3x29	AM622S	
9.0	4x28	AM622S	
	4x28	AM622S	
10.0	4x28	AM622S	
<b>luchtvering</b>		<b>N</b>	
7.1	lucht	Air Low AM640S	
7.5	lucht	Air Low AM640S	
8.0	lucht	Air Low AM640S	
9.0	lucht	Air Low AM640S	
<b>TANDEM luchtvering</b>		<b>Chassishoogte N</b>	
16.3	6.1+10.2	AM622S	Air 2 AD400SA
			Air 2 AD200SA
18.6	7.1+11.5	AM622S	Air 2 AD400SA
			Air 2 AD200SA
19	7.5+11.5	AM622S	Air 2 AD400SA
			Air 2 AD200SA
<b>Voorlopas</b>	enkellucht	AM622S	
<b>trekas</b>	enkele reductie	AD400SA	
	enkele reductie	AD200SA	

<b>FRAME</b>					
<b>Vering</b>	<b>Motor</b>	<b>Vooras</b>	<b>Tandem</b>	<b>frame sterkte</b>	<b>Type N</b>
A of B	D13	≤7100	≤16300	1	F800
				2	F950
	D16	≤8000	≤16300	1	F800
				2	F950
-	-	-	1 of 2	F950	

<b>WIELOPHANGING</b>			
		<b>Vooras</b>	<b>Tandem</b>
		<b>Parabool</b>	<b>Lucht Lucht</b>
Stabilisator		JA	NEE NEE
Zware stabilisator		JA	JA NEE
Schokdempers	Comfort	JA	JA JA
	Hard	JA	JA JA
Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE JA

<b>STUURINRICHTING</b>	
1-kringsstuurstelsel	
2-kringsstuurstelsel	

<b>REMSYSTEEM</b>		<b>Schijf</b>
<b>EBS</b>	Electronic Brake System	JA
<b>ABS</b>	Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen		JA
<b>HP</b>	Uitlaatrem	JA
Volgwagenrem		JA
Scania retarder 3500Nm		JA
Scania retarder 4100Nm		JA

<b>ELECTRISCHE INSTALLATIE</b>	
Accu's	180 Ah
Accu's	225 Ah of later 230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.  
 Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:  
<https://truckbodybuilder.scania.com>  
 Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:  
[bnl.presales.support@scania.com](mailto:bnl.presales.support@scania.com)