



ASDRUKKEN (kg)	Voor				Achter		Totaal max	
Technisch	7100	7500	8000	9000	16300	19000	24000	28000
Wettelijk	7100	7500	8000	9000	16000	19000	24000	26000

AFMETINGEN (mm)

L011 Wielbasis		4000	4050
Z Standaard schotelpositie	Posities 660mm – 1010mm	960	1010
L001 Chassislengte bij accu positie links		6240	6290
L020 Achteroverbouw bij accu positie links		780	780
L020 Achteroverbouw bij accu positie in achteroverbouw		945	945
R Draaistraal over bumper		7965	8055

GEWICHTEN (kg)

G410 LA6x2/4MNA-16 Tandemaafstand 'B' = 1230mm	4000
Voor	5065
Achter	2905
Totaal	7970
G410 LA6x2/4MNB Tandemaafstand 'B' = 1300mm	4050
Voor	5170
Achter	3175
Totaal	8345

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering, incl. gereedschap en 200 liter brandstof, schotel excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
250/280 9L	410	-200	-10	-210	Opticruise	5	3	8	
320/360 9L	410	-240	-5	-245	Scania retarder	100	40	140	
370/450/490 13L	410	55	-5	50	MNB, luchtgeveerde vooras	MNA	40	-5	35
520/580/730 16L	410	370	5	375	Aluminium velgen v + a	staal	-35	-110	-145
CP14	CG19	-205	-25	-230	Accu's 225 Ah	180	30	10	40
CP16	CG19	-180	-25	-225	Accu's in achteroverbouw	links	-55	135	80
CP19	CG19	-100	-20	-120	Uitlaat monding links	achter	15	5	20
CP19 Highline	CG19	-80	-20	-100	Uitlaat monding verticaal	achter	50	15	65
CG14	CG19	-110	-25	-135	Lichtgewicht schotel		-15	-60	-75
CG16	CG19	-95	-20	-115	Dakspoiler		35		35
CG19 Highline	CG19	30	5	35	Spoilerset compleet		55	5	60
CR16	CG19	-115	-15	-130	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter			
CR19 Highline	CG19	75	10	85					
CR19 Topline incl. spoilersset	CG19	175	35	210					

WIELBASES 4000¹ 4050

¹ wielbasis 4000 alleen i.c.m. 16,3 tons tandem

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 250 tot 730 pk in Euro 6, met in de standaard uitvoering DC13115 410 Euro-6 SCR.

Voor overige motoren zie motorenoverzicht.

UITLAATDEMPER Rechts aan chassis

Uitmondung links	<input type="checkbox"/>
Uitmondung achterwaarts	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitmondung vertikaal	<input type="checkbox"/>

KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht PTO's.

VERSNELINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS895, 12 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht.

DIFFERENTIEEL
Diff.slot

R665 enkele reductie (alleen bij GVW 40 ton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R780 enkele reductie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
R885 enkele reductie (i.c.m. GRS905)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHASSISHOOGTE

Laag (L)	<input type="checkbox"/>
Normaal (N)	<input checked="" type="checkbox"/>

VOORAS
bladvering

					N
7.1	AM740	2x32	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>
7.5	AM740	2x32	315/70	LHS	<input checked="" type="checkbox"/>
8.0	AM950	3x29	385/55	LHS	<input type="checkbox"/>
8.5	AM950	3x29	385/55	LHS	<input type="checkbox"/>
9.0	AM950	3x29	385/55	LHS	<input type="checkbox"/>

luchtvering

					L	N
7.1	AMA740	lucht	315/70	LHS	-	<input type="checkbox"/>
	AMA860	lucht	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>	-
7.5	AMA740	lucht	315/70	LHS	-	<input type="checkbox"/>
	AMA860	lucht	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>	-
8.0	AMA860	lucht	385/55	LHS	-	<input type="checkbox"/>
9.0	AMA950	lucht	385/55	LHS	-	<input type="checkbox"/>

TANDEM
luchtvering

			chassishoogte	
			L	N
16.3	ADA1300+ARA820	315/70	-	<input checked="" type="checkbox"/>
	ADA1300+ARA820	315/70	<input type="checkbox"/>	-
19.0	ADA1300+ARA760	315/70	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ADA1300+ARA820	315/70	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Trekas	ADA1300/ R780	LHD+	10.2 ton dubbellucht 1	
	ADA1300/ R780	LHD+	11.5 ton dubbellucht	
Voorloopas	ARA820	LHS	6.1 ton enkellucht 1	
	ARA820	LHS	7.5 ton enkellucht	
	Aslift		<input checked="" type="checkbox"/>	

1: 16,3 tons tandem alleen i.c.m. wielbasis 4000mm

FRAME		tandem	vooras	hoogte	Gebruiksklasse	
					M	H
6x2/4		≤16.3	≤ 7.1	N	F800	F950
		16.3	> 7.1	N	F950	F950
		19.0	> 7.1	N	F950	F950
		≤16.3	≤ 8.0	N	F800	F950
		19.0	≤ 8.0	L	F950	F950

BRANDSTOFTANKS

300W Rechts

WIELOPHANGING

Normale stabilisator

Zware stabilisator

Schokdempers

	vooras		achteras
	parabool	lucht	lucht
Normale stabilisator	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Zware stabilisator	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Schokdempers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

STUURINRICHTING

1-krings stuursysteem

REMSYSTEEM

EBS *Electronic Brake System*

ABS *Anti Blokkeer Systeem*

TC *Traction Control*

Parkeerrem op twee assen

HP uitlaatrem

Volgswagenrem

Scania retarder 3500 Nm

Scania retarder 4100 Nm

schijven

LUCHTSYSTEEM

APS luchtsysteem met geïntegreerde regeleenheid

ELC 4 *Electronic Level Control* met afstandsbediening

ELC 4 met extra luchtketels

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

	9L	13L	16L
Accu's 180 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accu's 225 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu's 2 x 50 Ah + 2 x 85 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dynamo 100 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 130 A (R520 / 580)	-	-	<input type="checkbox"/>
Dynamo 150 A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

CABINE

Standaard CG19 cabine, hoogte N met onderbed en 4-punts luchtvering.

Leverbaar met P, G en R cabine in de hoogtes L, N, Highline en Topline. Voor overige cabines zie cabineoverzicht.

Standaard uitvoering

Optioneel

Disclaimer: Alle maten en gewichten ter indicatie.

Contacteer Presales voor aanvullende informatie en ondersteuning.