



ASDRUKKEN (kg)	Voor			Achter		Totaal max	
Technisch	7100	7500	8000	16300	19000	24000	27000
Wettelijk	7100	7500	8000	16000	19000	24000	26000

AFMETINGEN (mm)

L011 Wielbasis		4000	4050
Z Standaard schotelpositie		960	960
L001 Chassislengte bij accu positie links		6255	6305
L020 Achteroverbouw bij accu positie links		775	775
L020 Achteroverbouw bij accu positie in achteroverbouw		935	935
R Draaistraal over bumper		7310	7350

GEWICHTEN (kg)

G410 LA6x2/2MNA	<i>Tandemaafstand 'B' = 1300mm</i>	4000	-
Voor		5260	-
Achter		2920	-
Totaal		8180	-
G410 LA6x2/2MNB	<i>Tandemaafstand 'B' = 1300mm</i>	-	4050
Voor		-	5325
Achter		-	2890
Totaal		-	8215

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering, incl. 200 liter brandstof.

GEWICHTSMUTATIES (kg) t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
250/280 9L	410	-200	-10	-210	Opticruise		5	3	8
320/360 9L	410	-240	-5	-245	Scania retarder		100	40	140
370/450/490 13L	410	55	-5	50	MNB, luchtgeveerde vooras	MNA	110	-30	80
520/580/730 16L	410	370	5	375	Aluminium velgen v + a	staal	-35	-110	-145
CP14	CG19	-205	-25	-230	Accu's 225 Ah		180	30	40
CP16	CG19	-180	-25	-225	Accu's in achteroverbouw	links	-55	135	80
CP19	CG19	-100	-20	-120	Uitlaat monding links	achter	15	5	20
CP19 Highline	CG19	-80	-20	-100	Uitlaat monding verticaal	achter	50	15	65
CG14	CG19	-110	-25	-135	Lichtgewicht schotel		-15	-60	-75
CG16	CG19	-95	-20	-115	Dakspoiler		35		35
CG19 Highline	CG19	30	5	35	Spoilerset compleet		55	5	60
CR16	CG19	-115	-15	-130	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter			
CR19 Highline	CG19	75	10	85					
CR19 Topline incl. spoilerset	CG19	175	35	210					

WIELBASES 4000¹ 4050

¹ wielbasis 4000 alleen i.c.m. 16,3 tons tandem

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 250 tot 730 pk in Euro 6, met in de standaard uitvoering DC13115 410 Euro-6 SCR.

Voor overige motoren zie motorenoverzicht.

UITLAATDEMPER Rechts aan chassis

Uitmondung links	<input type="checkbox"/>
Uitmondung achterwaarts	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitmondung vertikaal	<input type="checkbox"/>

KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie overzicht PTO's.

VERSNELLINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versnellingen tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS895, 12 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht.

DIFFERENTIEEL

		Diff.slot
R665 enkele reductie (alleen bij GVW 40 ton)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R780 enkele reductie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R885 enkele reductie (i.c.m. GRS905)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHASSISHOOGTE

Laag (L)	<input type="checkbox"/>
Normaal (N)	<input checked="" type="checkbox"/>

VOORAS

					chassis hoogte
					N
bladvering					
7.1	AM740	2x32	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>
7.5	AM740	2x32	315/70	LHS	<input checked="" type="checkbox"/>
8.0	AM950	3x29	385/55	LHS	<input type="checkbox"/>

					chassishoogte	
					L	N
luchtvering						
7.1	AMA740	lucht	315/70	LHS	-	<input type="checkbox"/>
	AMA860	lucht	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>	-
7.5	AMA740	lucht	315/70	LHS	-	<input type="checkbox"/>
	AMA860	lucht	315/70	LHS	<input type="checkbox"/>	-
8.0	AMA860	lucht	385/55	LHS	-	<input type="checkbox"/>

			chassishoogte	
			L	N
TANDEM				
luchtvering				
19.0	ADA1300+ASA720	315/70	<input checked="" type="checkbox"/>	-
	ADA1300+ASA720	315/70	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Trekas	ADA1300/ R780	LHD+	10.2 ton	
			dubbellucht	1
	ADA1300/ R780	LHD+	11.5 ton	dubbellucht
Voorloopas	ASA720	LHS	6.1 ton	enkellucht
	ASA720	LHS	7.5 ton	enkellucht
	Aslift			<input checked="" type="checkbox"/>

¹: 16,3 tons tandem alleen i.c.m. wielbasis 4000mm

FRAME

tandem	vooras	hoogte	gebruiks-klasse
≤16.3	≤ 7.1	N	F800
≤16.3	≤ 8.0	N	F800
19.0	> 8.0	N	F950
19.0	≤ 8.0	L	F950

BRANDSTOFTANKS

300W Rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

WIELOPHANGING

	vooras		achteras
	parabool	lucht	lucht
Normale stabilisator	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Zware stabilisator	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Schokdempers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

STUURINRICHTING

1-krings stuursysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	-------------------------------------

REMSYSTEEM

	schijven
EBS <i>Electronic Brake System</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
ABS <i>Anti Blokkeer Systeem</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
TC <i>Traction Control</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeerrem op twee assen	<input checked="" type="checkbox"/>
HP uitlaatrem	<input checked="" type="checkbox"/>
Volgwagenrem	<input checked="" type="checkbox"/>
Scania retarder 3500 Nm	<input type="checkbox"/>
Scania retarder 4100 Nm	<input type="checkbox"/>

LUCHTSYSTEEM

APS luchtsysteem met geïntegreerde regeleenheid	<input checked="" type="checkbox"/>
ELC 4 <i>Electronic Level Control</i> met afstandsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>
ELC 4 met extra luchtketels	<input type="checkbox"/>

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	9L	13L	16L
Accu's 180 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu's 225 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu's 2 x 50 Ah + 2 x 85 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 100 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 130 A (R520 / 580)	-	-	<input type="checkbox"/>
Dynamo 150 A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

CABINE

Standaard CG19 cabine, hoogte N met onderbed en 4-punts luchtvering.

Leverbaar met P, G en R cabine in de hoogtes L, N, Highline en Topline. Voor overige cabines zie cabineoverzicht.

 Standaard uitvoering
 Optioneel

- N.v.t

Disclaimer: Alle maten en gewichten ter indicatie. Contacteer Presales voor aanvullende informatie en ondersteuning.