



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant					A l'arrière			Total max.	
Technique	7100	7500	8000	8500	9000	10000			21000	26000	36000
Légale	7100	7500	8000	8500	9000	10000			19000	19000	26000

DIMENSIONS [mm]		36	39	43	36	38	43
L011	Empattement	3600	3900	4350			
Tandem 21T	Susp. Z (BT300) Entraxe tandem 'B':		1355				
L011	Wielbasis				3650	3850	4300
Tandem 26T	Susp. Z (BT301) Entraxe tandem 'B':					1450	
L020	Possibilité de spécifier précisément la longueur du porte à faux arrière tous les 10 mm						
R Rayon braquage pare-chocs		9508	9945	10610	10130	10995	11015
<i>Mesuré avec pneumatiques 315/70 R22,5</i>							

POIDS [kg]		36	39	43	37	38	43
G450 B6x6HZ (CG17N) XT	Empattement	3600	3900	4350	3650	3850	4300
A l'avant		5945	5920	5975	5755	5785	5820
A l'arrière		3880	4065	4080	2295	2300	2300
Total		9825	9985	10055	8050	8085	8120

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard

	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total
Moteurs 13 Litres 370/410/450/500	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100C	0	0	0
					Sans Retarder	R4100C	-55	-40	-95
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-120	-150
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30	Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30
					Dual battery	180Ah	20	5	25
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Sortie d'échappement à droite	à l'arrière	15	5	20
Déflecteur toit 25cm	sans	25	0	25	Echappement vertical	à l'arrière	5	5	10
Déflecteur toit 65cm	sans	30	0	30					
					Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel			
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15					
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35					
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40					

Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.



EMPATTEMENT	3600	3900	4350	(tandem 21 tonnes)
	3650	3850	4300	(tandem 26 tonnes)

MOTEUR

Livrables de 370cv jusqu'à 500cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.

SILENCIEUX Côté droit du châssis

Sortie d'échappement à droite
Sortie d'échappement vers l'arrière
Sortie d'échappement vertical

EMBRAYAGE Disque simple, commande autoréglable

PTO Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force

BOÎTE DE VITESSES

Livrable de GR905, 9 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boîtes de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.

BOITE DE TRANSFERT

GT800	Roues avants motrices engageables
GTD800	Roues avants motrices permanentes

DIFFERENTIEL

		bloc. diff
RBP735+RP735	reduction moyeux	Obligat.
RBP835+RP835	reduction moyeux	Obligat.

HAUTEUR DE CHASSIS

Haute (H)

ESSIEU AVANT

Suspension à lames			hauteur de châssis
			H
7.1	2x32		AMD600TZP
7.5	2x32		AMD600TZP
	2x33		
8.0	3x29		AM600TZP
	2x33		
8.5	3x29		AM600TZP
	2x33		
9.0	4x28		AMD600TZP
	3x29		
10.0	4x28		AMD600TZP

ESSIEU ARRIERE

Suspension à lames					hauteur de châssis
Capacité	Diff.	Susp. arrière	Bogie	Empat.	H
21 (10.5 + 10.5)	RBP735	2x38 + 2x45 par.	BT300I	3600, 3900 en 4350	AD400TZP
	+RP735	4x41 par.			
26 (13.0 + 13.0)	RBP835	2x41 + 2x48 par.	BT301I	3650, 3850, 4300, 6350	AD501TZP
	+RP835	12x20/90 trap.			

CADRE			qualité cadre		
Susp.	ess. AV	pont AR	1	2	3
Z	-	-	F958	F958	F958

SUSPENSION DE ROUES

	Avant	Arrière
	lames	lames
Stabilisateur normal	OUI	OUI
Stabilisateur renforcé	OUI	NON
Amortisseurs	OUI	OUI

SYSTÈME DE DIRECTION

Assistance hydraulique de direction 1 circuits
Assistance hydraulique de direction 2 circuits

SYSTÈME DE FREINAGE

	tambour
ABS Anti Blokkeer Systeem	OUI
Frein à main sur 2 essieux	OUI
Frein moteur sur échappement	OUI
Frein de remorque	OUI
Scania retarder 3500Nm	OUI
Scania retarder 4100Nm	OUI

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batteries	180 Ah
Batteries	230 Ah
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah
Alternateur	100 A
Alternateur	130 A
Alternateur	150 A

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.

Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:

<https://truckbodybuilder.scania.com>

Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:

bnl.presales.support@scania.com