



CAPACITE sur ESSIEU [kg]		A l'avant						A l'arrière		Total max.	
Technique		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	19000	21000	41000
Légale		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	20000	20000	32000

DIMENSIONS [mm]		45	47	49	51	53	55	57	59	
L011	Empattement	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950	
Tandem	Suspension Z	1315								
Tandem	Suspension A/B (2 coussins)	1350								
L020	Possibilité de spécifier précisément la longueur du porte à faux arrière tous les 10 mm									
R Rayon braquage pare-chocs		10095	10385	10680	10980	11285	11590	11905	12220	

Mesuré avec pneumatiques 315/70 R22,5

POIDS [kg]		45	47	49	51	53	55	57	55
450 B8x2NA (CR20N)									
A l'avant		7055	7030	7020	6990	7040	7045	7040	7020
A l'arrière		2515	2550	2580	2620	2865	2900	2960	3000
Total		9570	9580	9600	9610	9905	9945	10000	10020

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard

	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total	
280/320/360	9L	450	-155	15	-140	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10
410/450/500	13L	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10
520/580/650	16L	450	380	20	400	Sans Retarder	R4100LH	-70	-35	-105
730	16L	450	465	25	490	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-60	-120	-180
						Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	35	110	145
Susp. à lame 2x30	3x29	-50	0	-50		Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30
Susp. à lame 2x32	3x29	-45	0	-45		Dual battery	180Ah	20	5	25
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30		Sortie d'échappement à gauche	à l'arrière	15	5	20
NB	NA	-20	10	-10		Echappement vertical	achter	65	-15	50
						Masse du carburant:	0,85kg par 1 litre de diesel			
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15		Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.				
Déflecteur toit 25cm	sans	25	0	25						
Déflecteur toit 65cm	sans	30	0	30						
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15						
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35						
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40						



EMPATTEMENT						
4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750
5950						

MOTEUR

Livrables de 280cv jusqu'à 730cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.

SILENCIEUX Côté droit du châssis

Sortie d'échappement à gauche
Sortie d'échappement à droite
Sortie d'échappement vers l'arrière
Sortie d'échappement vertical

EMBRAYAGE Disque simple, commande autoréglable

PTO'S Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force

BOÎTE DE VITESSES

Livrable de GR875, 8 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boîtes de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.

DIFFERENTIEL

	bloc. diff
R660	reduction simple
R665	reduction simple
R753	reduction simple
R780	reduction simple
R885	reduction simple
RP835	reduction moyeux (avec Air 2 AD400SA)

HAUTEUR DE CHASSIS

Normal (N)

ESSIEUX AVANT

Suspension à lam	hauteur de châssis N	
2x 6.7	2x30	AM420S
	2x32	AM420S
2x 7.1	2x32	AM420S
2x 7.5	3x29	AM420S
2x 8.0	3x29	AM622S
2x 8.5	3x29	AM622S
2x 9.0	3x29	AM622S
2x 10.0	4x28	AM622S

Suspension pneumatique

	N	
7.1	Pneumatique	Air low AM640(S/T)
8.0	Pneumatique	Air low AM640(S/T)
9.0	Pneumatique	Air low AM640(S/T)

TANDEM

Suspension pneumatique avec hauteur de châssis N

	Diff.	Essieu moteur	ess. suiveur
19 (11.5 + 7.5)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400SA	A400SA (monte simple)
		AD400(S/T)A	A600(S/T)A (monte jumellée)
21 (12.7 + 8.3)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400(S/T)A	A600(S/T)A monte simple ou jumellée
		RP835	

CADRE			qualité cadre	
Susp.	Empat.	ess. AV	1	2
A	4550-5950	≤2x7500	F950	F957
	4550-5150	>2x7500	F950	F957
	-	-	F957	F957
Z	4550-5950	≤2x7500	F950	F958
	4550-5150	>2x7500	F950	F958
	-	-	F958	F958

SYSTÈME DE DIRECTION

Assistance hydraulique de direction 2 circuits

SYSTÈME DE FREINAGE

		tambour	disques
EBS	Electronic Brake System	OUI	OUI
ABS	Anti Blokkeer Systeem	OUI	OUI
Frein à main sur 2 essieux		OUI	OUI
Frein mot Uitlaetrem		OUI	OUI
Frein de remorque		OUI	OUI
Scania retarder 3500Nm		OUI	OUI
Scania retarder 4100Nm		OUI	OUI

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batteries	180 Ah
Batteries	230 Ah
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah
Alternateur	100 A
Alternateur	130 A
Alternateur	150 A

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.

Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:

<https://truckbodybuilder.scania.com>

Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:

bnl.presales.support@scania.com