



ASDRUKKEN [kg]		Voor						Achter			Totaal max.								
Technisch		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000		28000		48000							
Wettelijk		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000		27000		47000							
AFMETINGEN [mm]		41		43		45		47		49		51		53		55		57	
L011	Wielbasis			4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750							
Bogieafstand	A/B vering (2 balgs)									1350+1300									
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig																		
R	Draaistraal over bumper			9614	9929	10248	10570	10894	11222	11553	11887	12224							
Gemeten met banden 315/70 R22,5																			
GEWICHTEN [kg]		41		43		45		47		49		51		53		55		57	
450 B10x4*6NA (CR20N)																			
Voor				6983	6961	6948	6924	6912	6898	6905	6929	6956							
Achter				3679	3715	3745	3781	3810	3843	3848	3866	3881							
Totaal				10662	10676	10693	10705	10722	10741	10753	10795	10837							
Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel																			

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard											
		t.o.v.	voor	achter	totaal			t.o.v.	voor	achter	totaal
280/320/360	9L	450	-180	50	-130	Scania Retarder R3500		R4100D	-10	0	-10
410/450/500	13L	450	-	-	-	Scania Retarder R4100 Construction		R4100D	-10	0	-10
520/580/650	16L	450	440	-25	415	Zonder		R4100D	-70	-35	-105
730	16L	450	590	55	645						
						Aluminium velgen v + a		staal	-60	-150	-210
						Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager		geen	44	56	100
Bladveer 2x32		3x29	-90	0	-90						
Bladveer 2x33		3x29	-85	0	-85	Accu's 180 Ah		Dual	2	-1	1
Bladveer 4x28		3x29	55	0	55	Accu's 230 Ah		Dual	22	7	29
						Uitlaatmondning links		achter	17	6	23
Luchtgeveerde Vooras		bladveer vooras	125	-5	120	Verticale uitlaat		achter	80	-6	74
						Soortelijke massa diesel		0,85kg per liter			
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15						
Dakspoiler 25cm		zonder	25	0	25						
Dakspoiler 65cm		zonder	30	0	30	Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar het cabine overzicht					
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15						
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35						
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40						

WIELBASES							FRAME			frame sterkte		
4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	Vering	Wielbasis	Vooras	1	2	
5550	5750						A	-	-	F950	F957	
							B	-	-	F950	F957	
MOTOR							STUURINRICHTING					
Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/145 450 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.							2-kringsstuursysteem					JA
UITLAATDEMPER rechts aan chassis							REMSYSTEEM					Schijf
Uitlaatmondig links							EBS	Electronic Brake System			JA	
Uitlaatmondig rechts							ABS	Anti Blokkeer Systeem			JA	
Uitlaatmondig achterwaarts							Parkeerrem 2de achteras					JA
Uitlaatmondig verticaal							Uitlaatrem					JA
KOPPELING Zelfstellende bediening							Volgwagenrem					JA
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht							Scania retarder 3500Nm					optie
VERSNELLINGSBAK							Scania retarder 4100Nm					optie
Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GR50925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht							ELECTRISCHE INSTALLATIE					
DIFFERENTIEEL						Diff. Slot	Accu's 180 Ah					
RB662+R660						enkele reductie	met	Accu's 230 Ah				
RBP735+RP735						naafreductie	met	Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah				
RBP835+RP835						naafreductie	met	Dynamo 100 A				
CHASSISHOOGTE							Dynamo 130 A					
Normaal (N)							Dynamo 150 A					
VOORAS						Chassishoogte	Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.					
bladvering						N	Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site: https://truckbodybuilder.scania.com					
2x 6.7						2x30	AM420S/T	Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres: bnl.presales.support@scania.com				
						2x32	AM420S/T					
2x 7.1						2x32	AM420S/T					
						2x33	AM420S/T					
2x 7.5						3x29	AM420S/T					
						2x33	AM622S/T					
2x 8.0						3x29	AM622S/T					
						2x33	AM622S/T					
2x 8.5						3x29	AM622S/T					
						2x33	AM622S/T					
2x 9.0						3x29	AM622S/T					
						4x28	AM622S/T					
2x 10.0						4x28	AM622S/T					
luchtvering						N						
2x 7.1						lucht	AM640S					
2x 8.0						lucht	AM640S					
2x 9.0						lucht	AM640S					
TANDEM												
luchtvering met chassishoogte N												
		Diff.	Achteras				naloopas					
28		RB662+R660	AD400SA				AM602SA					
(9.9+9.9+8.2)		RBP735+RP735, RBP835+RP835	AD400SA				AM602TA					