



ASDRUKKEN [kg]		Voor								Achter			Totaal max.	
Technisch		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000		23000	
Wettelijk		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	11500		21500	
AFMETINGEN [mm]		33	36	39	43	45	47	49	51	53	55	57	59	63
L011	Wielbasis	3350	3600	3950	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950	6350
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig													
R Draaistraal over bumper		7268	7538	8060	8660	8959	9259	9558	9857	10157	10456	10755	11054	11651
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>														
GEWICHTEN [kg]		33	36	39	43	45	47	49	51	53	55	57	59	63
450 B4x2NA (CR20N)														
Voor		5135	5085	5105	5225	5140	5150	5175	5185	5190	5200	5205	5215	5305
Achter		1745	1895	1890	1905	1905	1925	1930	1935	1940	1935	1950	1950	2040
Totaal		6880	6980	6995	7130	7045	7075	7105	7120	7130	7135	7155	7165	7345
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>														
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard														
		t.o.v.	voor	achter	totaal						t.o.v.	voor	achter	totaal
410/450/500 13L		450	0	0	0	Scania Retarder R3500					R4100LH	-10	0	-10
520/580/730 16L		450	450	20	470	Scania Retarder R4100 Construction					R4100LH	0	0	0
						Zonder					R4100LH	-70	-35	-105
CR20H		CR20N	10	0	10									
CS20N		CR20N	85	-5	80	Aluminium velgen v + a					staal	-30	-90	-120
CS20H		CR20N	95	-5	90	Reservewiel + drager					geen	60	100	160
Bladveer 2x30		3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah					180Ah	25	5	30
Bladveer 2x32		3x29	-45	0	-45	Dual battery					180Ah	20	5	25
Bladveer 4x28		3x29	30	0	30	Uitlaatmondling links					achter	15	5	20
NB		NA	-15	35	20	Soortelijke massa diesel					0,85kg per liter			
LA		NA	10	-10	0									
LB		NA	-15	25	10									
Dakspoiler 5cm		zonder	20	0	20	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht								
Dakspoiler 25cm		zonder	30	0	30									
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15									
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35									
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40									

WIELBASES		3350	3600	3950	4350	4550
4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950
6350						

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.

UITLAATDEMPER rechts aan chassis

Uitlaatmonding rechts	
Uitlaatmonding links	
Uitlaatmonding achterwaarts	

KOPPELING Zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht

VERSNELLINGSBAK

Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht

DIFFERENTIEEL Diff. Slot

R560	enkele reductie	
R660	enkele reductie	
R665	enkele reductie	
R753	enkele reductie	
R780	enkele reductie	
R885	enkele reductie	
RP835	naafreductie (i.c.m. Air 2 AD400SAP)	verplicht

CHASSISHOOGTE

Laag (L)	
Normaal (N)	

VOORAS		Chassishoogte	
bladvering		L	N
6.7	2x30	-	AM420S
	2x32	AM660S	AM420S
7.1	2x32	AM660S	AM420S
	2x32	-	AM420S
7.5	3x29	AM660S	AM420S
	3x29	AM660S	AM622S
8.0	3x29	AM660S	AM622S
	3x29	AM660S	AM622S
9.0	4x28	-	AM622S
	4x28	-	AM622S

luchtvering		L	N
7.1	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
7.5	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
8.0	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
9.0	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S

ACHTERAS		Chassishoogte	
luchtvering		L of N	
11.5	lucht	2 balg	Air 2 AD200SA
		4 balg	Air 4 AD401SA
13	lucht	2 balg	Air 2 AD400SA
		4 balg	Air 4 AD401SA
		2 balg	Air 2 AD400SAP

FRAME			frame sterkte	
Vering	Wielbasis	Vooras	1	2
A 2-balgs	3350-5950	≤8000	F700	F800
		>8000	F800	F950
B 2-balgs	3350-5950		F800	F950
		6350	F950	F950
A 4-balgs	3350-5950	≤8000	F700	-
		>8000	F800	-
B 4-balgs	3350-5950		F800	-
		6350	F950	-

WIELOPHANGING		Vooras		Achteras
		Parabool	Lucht	Lucht
Stabilisator		JA	NEE	NEE
Zware stabilisator		JA	JA	NEE
Schokdempers	Comfort	JA	JA	JA
	Hard	JA		
Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE	JA

STUURINRICHTING

1-kringsstuuringsysteem	
2-kringsstuuringsysteem	

REMSYSTEEM

		Schijf
EBS	Electronic Brake System	JA
ABS	Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen		JA
HP	Uitlaatrems	JA
Volgwagenrem		JA
Scania retarder 3500Nm		JA
Scania retarder 4100Nm		JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu's	180 Ah
Accu's	225 Ah of later 230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.

Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
<https://truckbodybuilder.scania.com>

Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:

bnl.presales.support@scania.com