



ASDRUKKEN [kg]		Voor						Achter				Totaal max.	
Technisch	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000	15000	15500	25500	
Wettelijk	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	11500	11500	11500	21500	
AFMETINGEN [mm]								36	39	43	45	47	51
L011	Wielbasis							3600	3950	4350	4550	4750	5150
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig												
R Draaistraal over bumper								7860	8410	9040	9355	9670	10305
Gemeten met banden 315/70 R22,5													
GEWICHTEN [kg]								36	39	43	45	47	51
G450 B4x4HZ (CG17N) XT													
Voor							5650	5700	5740	5755	5785	5820	
Achter							2330	2315	2300	2295	2300	2300	
Totaal							7980	8015	8040	8050	8085	8120	
Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel													
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard													
	t.o.v.	voor	achter	totaal						t.o.v.	voor	achter	totaal
13 Liter motor	450	0	0	0	Scania Retarder R3500					R4100C	0	0	0
370/410/450/500					Zonder					R4100C	-55	-40	-95
Bladveer 2x32	3x29	-40	0	-40	Aluminium velgen v + a					staal	-30	-60	-90
Bladveer 2x33	3x29	-45	0	-45	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager					geen	40	60	100
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30									
					Accu's 230 Ah					180Ah	25	5	30
					Dual battery					180Ah	20	5	25
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Uitlaatmondning rechts					achter	15	5	20
Dakspoiler 25cm	zonder	25	0	25	Uitlaatmondning verticaal					achter	5	5	10
Dakspoiler 65cm	zonder	30	0	30									
					Soortelijke massa diesel					0,85kg per liter			
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15									
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35									
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40	Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht								



WIELBASES	3600	3950	4350	4550	4750
5150					
MOTOR					
Leverbaar met vermogens van 370pk tot 500pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.					
UITLAATDEMPER rechts aan chassis					
Uitlaatmondning rechts					
Uitlaatmondning achterwaarts					
Uitlaatmondning verticaal					
KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening					
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht					
VERSNELLINGSBAK					
Leverbaar van GR905, 9 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht					
TUSSENBAK					
GT800		Voorwielaandrijving inschakelbaar			
GTD800		Voorwielaandrijving permanent			
DIFFERENTIEEL					Diff. Slot
RP735	naafreductie				verplicht
RP835	naafreductie				
CHASSISHOOGTE					
Hoog (H)					
VOORAS bladvering					Chassishoogte H
7.1	2x32				AMD600TZP
7.5	2x32				AMD600TZP
	2x33				
	3x29				
8.0	2x33				AM600TZP
	3x29				
8.5	2x33				AM600TZP
	3x29				
9.0	2x33				AMD600TZP
	3x29				
	4x28				
10.0	4x28				AMD600TZP
ACHTERAS bladvering					Chassishoogte H
Gewicht	Diff.	Achterveer			
11.5	RP735	3x24 + 1x41	par.	AD400TZP	
		5x16 + 2x27	trap.		
13.0	RP735	3x24 + 1x41	par.	AD400TZP	
		5x16 + 2x27	trap.		
	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP	
15.0	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP	
15.5	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP	

FRAME			frame sterkte		
Vering	Vooras	Achteras	1	2	3
Z	-	-	F950	F950	F950
WIELOPHANGING				Vooras	Achteras
				Parabool	Blad
Normale stabilisator				JA	JA
Zware stabilisator				JA	NEE
Schokdempers				JA	JA
STUURINRICHTING					
1-kringsstuursysteem					
2-kringsstuursysteem					
REMSYSTEEM					Trommel
ABS	Anti Blokkeer Systeem				JA
Parkeerrem op twee assen					JA
HP	Uitlaatrem				JA
Volgwagenrem					JA
Scania retarder 3500Nm					JA
Scania retarder 4100Nm					JA
ELECTRISCHE INSTALLATIE					
Accu's	180 Ah				
Accu's	230 Ah				
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah				
Dynamo	100 A				
Dynamo	130 A				
Dynamo	150 A				

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.

Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
<https://truckbodybuilder.scania.com>

Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:
bnl.presales.support@scania.com