



ASDRUKKEN [kg]		Voor								Achter				Totaal max.			
Technisch		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			19000	21000			31000		
Wettelijk		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			19000	19000			29000		
AFMETINGEN [mm]		31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
L011	Wielbasis	3150	3350	3550	3750	3950	4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950	6150
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig																
R Draaistraal over bumper		8293	8579	8865	9150	9435	9720	10004	10288	10572	10856	11139	11423	11706	11989	12272	12554
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>																	
GEWICHTEN [kg]		31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
450 B6x2NA (CR20N)																	
Voor		5290	5290	5300	5310	5220	5235	5280	5280	5305	5315	5325	5340	5360	5385	5395	5475
Achter		2825	2840	2845	2850	3050	3050	3080	3085	3085	3085	3095	3090	3110	3110	3115	3270
Totaal		8115	8130	8145	8160	8270	8285	8360	8365	8390	8400	8420	8430	8470	8495	8510	8745
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>																	
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard		t.o.v.	voor	achter	totaal	t.o.v.	voor	achter	totaal								
410/450/500 13L		450	0	0	0												
520/580/730 16L		450	450	20	470	Scania Retarder R3500			R4100LH	-10	0	-10					
						Scania Retarder R4100 Construction			R4100LH	-10	0	-10					
CR20H	CR20N		10	0	10	Zonder			R4100LH	-70	-35	-105					
CS20N	CR20N		85	-5	80												
CS20H	CR20N		95	-5	90	Aluminium velgen v + a			staal	-30	-90	-120					
						Reservewiel 315/70 R22,5 + drager			geen	60	100	160					
Bladveer 2x30	3x29		-50	0	-50												
Bladveer 2x32	3x29		-45	0	-45	Accu's 225 Ah			180Ah	25	5	30					
Bladveer 4x28	3x29		30	0	30	Dual battery			180Ah	20	5	25					
						Uitlaatmond links			achter	15	5	20					
NB	NA		-115	95	-20												
LA	NA		10	0	10	Soortelijke massa diesel			0,85kg per liter								
LB	NA		-125	95	-30												
Dakspoiler 5cm	zonder		20	0	20												
Dakspoiler 25cm	zonder		30	0	30	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht											
Zijspoiler 12cm	zonder		15	0	15												
Zijspoiler 45cm	zonder		35	0	35												
Zijspoiler 53cm	zonder		40	0	40												



WIELBASES						
3150	3350	3550	3750	3950	4150	4350
4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750
5950	6150					

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.

UITLAATDEMPER rechts aan chassis

Uitlaatmond rechts	
Uitlaatmond links	
Uitlaatmond achterwaarts	

KOPPELING Zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht

VERSNELLINGSBAK

Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht

DIFFERENTIEEL

	Diff. Slot
R660 enkele reductie	
R665 enkele reductie	
R753 enkele reductie	
R780 enkele reductie	
R885 enkele reductie	
RP835 naafreductie (i.c.m. Air 2 AD400SAP)	verplicht

CHASSISHOOGTE

Laag (L)	
Normaal (N)	

VOORAS

bladvering	Chassishoogte	
	L	N
6.7	2x30	-
	2x32	AM660S
7.1	2x32	AM660S
	2x32	-
7.5	3x29	AM660S
	3x29	AM660S
8.0	3x29	AM660S
	3x29	AM660S
8.5	3x29	AM660S
	3x29	AM660S
9.0	4x28	-
	4x28	AM660S

luchtvering

	L	N
7.1	lucht	Air Low AM660S
		Air Normal AM660S
7.5	lucht	Air Low AM660S
		Air Normal AM660S
8.0	lucht	Air Low AM660S
		Air Normal AM660S
9.0	lucht	Air Low AM660S
		Air Normal AM660S

TANDEM

luchtvering	Chassishoogte	
	L of N	
19	11.5+7.5	Air 2 AD400SA
		A400SA
21	12.7+8.3	Air 2 AD400SA
		A600SA

trekas	enkele reductie	AD400SA
	naafreductie	AD400SAP

hefbare sleepas	enkellucht	A400SA
	dubbellucht	A600SA

FRAME					frame sterkte	
Vering	Motor	Wielbasis	Vooras	Tandem	1	2
A of B	D13	3150-5350	<7500	≤19000	F950	F957
		3150-5950	≥7500	≤19000	F950	F957
	D16	3150-4750	<7500	≤19000	F950	F957
		3150-5350	≥7500	≤19000	F950	F957
-	-	-	-	-	F957	F957

WIELOPHANGING

	Vooras		Tandem
	Parabool	Lucht	Lucht
Stabilisator	JA	NEE	NEE
Zware stabilisator	JA	JA	NEE
Schokdempers	Comfort	JA	JA
	Hard	JA	JA
Geïntegreerde stabilisator	NEE	NEE	JA

STUURINRICHTING

1-kringsstuurstelsel
2-kringsstuurstelsel

REMSYSTEEM

	Schijf
EBS Electronic Brake System	JA
ABS Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen	JA
HP Uitlaatrem	JA
Volgwagenrem	JA
Scania retarder 3500Nm	JA
Scania retarder 4100Nm	JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu's	180 Ah
Accu's	225 Ah of later 230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.

Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:

<https://truckbodybuilder.scania.com>

Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:

bnl.presales.support@scania.com