



ASDRUKKEN [kg]		Voor					Achter			Totaal max.			
Technisch		7100	7500	8000	9000	10000			19000		29000		
Wettelijk		7100	7500	8000	9000	10000			19000		29000		
AFMETINGEN [mm]							45	47	49	51	53	55	
L011	Wielbasis						4550	4750	4950	5150	5350	5550	
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig												
R Draaistraal over bumper							9063	9359	9654	9950	10245	10541	
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>													
GEWICHTEN [kg]							45	47	49	51	53	55	
450 B6x2/4NA (CR20N)													
Voor							5095	5110	5122	5130	5320	5350	
Achter							3095	3095	3088	3100	3330	3315	
Totaal							8190	8205	8210	8230	8650	8665	
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>													
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard													
		t.o.v.	voor	achter	totaal					t.o.v.	voor	achter	totaal
410/450/500 13L		450	0	0	0	Scania Retarder R3500		R4100LH	-10	0	-10		
520/580/730 16L		450	460	30	490	Scania Retarder R4100 Construction		R4100LH	-10	0	-10		
						Zonder		R4100LH	-70	-35	-105		
CR20H		CR20N	10	0	10								
CS20N		CR20N	85	-5	80	Aluminium velgen v + a		staal	-30	-90	-120		
CS20H		CR20N	95	-5	90	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager		geen	35	110	145		
Bladveer 2x30		3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah		180Ah	25	5	30		
Bladveer 2x32		3x29	-45	0	-45	Dual battery		180Ah	20	5	25		
Bladveer 4x28		3x29	30	0	30	Uitlaatmond links		achter	15	5	20		
						<i>Soortelijke massa diesel</i>		<i>0,85kg per liter</i>					
NB		NA	30	5	35								
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht							
Dakspoiler 25cm		zonder	30	0	30								
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15								
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35								
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40								



WIELBASES					
4550	4750	4950	5150	5350	5550
MOTOR					
Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.					
UITLAATDEMPER rechts aan chassis					
Uitlaatmondning rechts					
Uitlaatmondning links					
Uitlaatmondning achterwaarts					
KOPPELING Zelfstellende bediening					
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht					
VERSNELLINGSBAK					
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht					
DIFFERENTIEEL					Diff. Slot
R660	enkele reductie				
R665	enkele reductie				
R753	enkele reductie				
R780	enkele reductie				
R885	enkele reductie				
CHASSISHOOGTE					
Normaal (N)					
VOORAS					Chassishoogte
bladvering					N
6.7	2x30				AM420S
7.1	2x32				AM420S
7.5	2x32				AM420S
	3x29				AM420S
8.0	3x29				AM622S
8.5	3x29				AM622S
9.0	3x29				AM622S
10.0	4x28				AM622S
luchtvering					N
7.1	lucht		Air Low AM640S		
			Air Normal AM660S		
7.5	lucht		Air Low AM640S		
			Air Normal AM660S		
8.0	lucht		Air Low AM640S		
			Air Normal AM660S		
9.0	lucht		Air Low AM640S		
			Air Normal AM660S		
TANDEM					Chassishoogte
luchtvering					N
19	7.5+11.5		AM622S	AD400SA	
Voorloopas					AM622S
enkellicht hefbaar					
Trekas					AD400SA
enkele reductie					

  

FRAME			
Vering	Wielbasis	frame sterkte	type
A of B	4550-5550	1 of 2	F950
WIELOPHANGING		Vooras	Tandem
		Parabool	Lucht
Stabilisator		JA	NEE
Zware stabilisator		JA	JA
Schokdempers	Comfort	JA	JA
	Hard	JA	
Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE
STUURINRICHTING			
1-kringsstuursysteem			
2-kringsstuursysteem			
REMSYSTEEM			Schijf
EBS	Electronic Brake System		JA
ABS	Anti Blokkeer Systeem		JA
Parkeerrem op twee assen			JA
HP	Uitlaatreem		JA
Volgwagenrem			JA
Scania retarder 3500Nm			JA
Scania retarder 4100Nm			JA
ELECTRISCHE INSTALLATIE			
Accu's	180 Ah		
Accu's	225 Ah of later 230 Ah		
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah		
Dynamo	100 A		
Dynamo	130 A		
Dynamo	150 A		

  

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.  
 Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:  
<https://truckbodybuilder.scania.com>  
 Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:  
[bnl.presales.support@scania.com](mailto:bnl.presales.support@scania.com)