



ASDRUKKEN [kg]		Voor								Achter			Totaal max.				
Technisch		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			18600	19000	21000			30000	
Wettelijk		6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			18600	19000	19000			29000	
AFMETINGEN [mm]		33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
L011	Wielbasis	3350	3550	3750	3950	4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950	6150	6350
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig																
R Draaistraal over bumper		7294	7506	7781	8080	8378	8677	8975	9273	9571	9869	10167	10465	10763	11060	11358	11655
Gemeten met banden 315/70 R22,5																	
GEWICHTEN [kg]		33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
450 B6x2*4NA (CR20N)																	
Voor		5215	5230	5245	5180	5195	5235	5260	5270	5285	5300	5300	5330	5350	5355	5480	5500
Achter		2970	2972	2975	3165	3170	3165	3180	3180	3180	3180	3180	3195	3200	3205	3400	3405
Totaal		8185	8202	8220	8345	8365	8400	8440	8450	8465	8480	8480	8525	8550	8560	8880	8905
Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel																	
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard		t.o.v.	voor	achter	totaal	t.o.v.	voor	achter	totaal								
410/450/500 13L		450	0	0	0												
520/580/730 16L		450	450	20	470	Scania Retarder R3500											
						Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10							
						Zonder	R4100LH	0	0	0							
CR20H	CR20N		10	0	10												
CS20N	CR20N		85	-5	80												
CS20H	CR20N		95	-5	90	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-90	-120							
						Reservewiel 315/70 R22,5 + drager	geen	60	100	160							
Bladveer 2x30	3x29		-50	0	-50												
Bladveer 2x32	3x29		-45	0	-45	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30							
Bladveer 4x28	3x29		30	0	30	Dual battery	180Ah	20	5	25							
						Uitlaatmondning links	achter	15	5	20							
NB	NA		-15	35	20												
LA	NA		10	-10	0	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter										
LB	NA		-15	25	10												
Dakspoiler 5cm	zonder		20	0	20												
Dakspoiler 25cm	zonder		30	0	30	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht											
Zijspoiler 12cm	zonder		15	0	15												
Zijspoiler 45cm	zonder		35	0	35												
Zijspoiler 53cm	zonder		40	0	40												



WIELBASES						
3350	3550	3750	3950	4150	4350	4550
4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950
6150	6350					

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.

UITLAATDEMPER rechts aan chassis

Uitlaatmond rechts
Uitlaatmond links
Uitlaatmond achterwaarts

KOPPELING Zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht

VERSNELLINGSBAK

Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht

DIFFERENTIEEL

		Diff. Slot
R660	enkele reductie	
R665	enkele reductie	
R753	enkele reductie	
R780	enkele reductie	
R885	enkele reductie	
RP835	naafreductie (i.c.m. Air 2 AD400SAP)	verplicht

CHASSISHOOGTE

Laag (L)
Normaal (N)

VOORAS

bladvering		Chassishoogte	
		L	N
6.7	2x30	-	AM420S
	2x32	AM660S	AM420S
7.1	2x32	AM660S	AM420S
	2x32	-	AM420S
7.5	3x29	AM660S	AM420S
	3x29	AM660S	AM622S
8.5	3x29	AM660S	AM622S
	3x29	AM660S	AM622S
9.0	4x28	-	AM622S
	4x28	-	AM622S

luchtvering

		L	N
7.1	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
7.5	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
8.0	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S
9.0	lucht	Air Low AM660S	Air Low AM640S
			Air Normal AM660S

TANDEM

luchtvering		Chassishoogte	
		L of N	
18,6	11,5+7,1	Air 2 AD400SA	AM601SA
19	10.5+8.5	Air 2 AD400SA	AM601SA
21	12.7+8.3	Air 2 AD400SA	AM601SA
		Air 2 AD400SAP	AM601SA

trekas	enkele reductie	Air 2 AD400SA	R780
	naafreductie	Air 2 AD400SAP	RP835

naloopas	enkellucht	AM601SA
----------	------------	---------

FRAME					frame sterkte	
Vering	Motor	Wielbasis	Vooras	Tandem	1	2
A of B	D13	3350-5350	<7500	≤19000	F950	F957
		3350-5950	≥7500	≤19000	F950	F957
	D16	3350-4750	<7500	≤19000	F950	F957
		3350-5350	≥7500	≤19000	F950	F957
-	-	-	-	-	F957	F957

WIELOPHANGING

		Vooras	Tandem
		Parabool	Lucht
Stabilisator		JA	NEE
Zware stabilisator		JA	NEE
Schokdempers	Comfort	JA	JA
	Hard	JA	JA
Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE

STUURINRICHTING

1-kringsstuurstelsel
2-kringsstuurstelsel

REMSYSTEEM

	Schijf
EBS Electronic Brake System	JA
ABS Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen	JA
HP Uitlaatremsysteem	JA
Volgwagenrem	JA
Scania retarder 3500Nm	JA
Scania retarder 4100Nm	JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu's	180 Ah
Accu's	225 Ah of later 230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.
Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:

<https://truckbodybuilder.scania.com>

Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:

bnl.presales.support@scania.com