



ASDRUKKEN [kg]	Voor						Achter			Totaal max.	
Technisch	7100	7500	8000	8500	9000	10000			21000	26000	36000
Wettelijk	7100	7500	8000	8500	9000	10000			19000	19000	29000

AFMETINGEN [mm]		36	39	43	36	38	43
L011	Wielbasis	3600	3900	4350			
Tandem 21T	Z vering (BT300L) Tandemafstand:		1355				
L011	Wielbasis				3650	3850	4300
Tandem 26T	Z vering (BT301L) Tandemafstand:					1450	
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig						
R Draaistraal over bumper		9508	9945	10610	10130	10995	11015
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>							

GEWICHTEN [kg]		36	39	43	37	38	43
G450 B6x6HZ (CG17N) XT	Wielbasis	3600	3900	4350	3650	3850	4300
Voor		5945	5920	5975	5755	5785	5820
Achter		3880	4065	4080	2295	2300	2300
Totaal		9825	9985	10055	8050	8085	8120

*Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel*

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard											
	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal		
13 Liter motor	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100C	0	0	0		
370/410/450/500					Zonder	R4100C	-55	-40	-95		
Bladveer 2x32	3x29	-40	0	-40	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-120	-150		
Bladveer 2x33	3x29	-45	0	-45	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100		
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30							
					Accu's 230 Ah	180Ah	25	5	30		
					Dual battery	180Ah	20	5	25		
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Uitlaatmondning rechts	achter	15	5	20		
Dakspoiler 25cm	zonder	25	0	25	Uitlaatmondning vertikaal	achter	5	5	10		
Dakspoiler 65cm	zonder	30	0	30							
					<i>Soortelijke massa diesel</i>	<i>0,85kg per liter</i>					
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15							
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35							
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40	Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht						

WIELBASES						FRAME			frame sterkte																
	3600	3900	4350		(21-tons tandem)	Vering	Vooras	Achteras	1	2	3														
	3650	3850	4300		(26-tons tandem)	Z	-	-	F958	F958	F958														
<b>MOTOR</b>						<b>WIELOPHANGING</b>																			
Leverbaar met vermogens van 370pk tot 500pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Vooras</th> <th>Achteras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normale stabilisator</td> <td>JA</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Zware stabilisator</td> <td>JA</td> <td>NEE</td> </tr> <tr> <td>Schokdempers</td> <td>JA</td> <td>JA</td> </tr> </tbody> </table>							Vooras	Achteras	Normale stabilisator	JA	JA	Zware stabilisator	JA	NEE	Schokdempers	JA	JA		
	Vooras	Achteras																							
Normale stabilisator	JA	JA																							
Zware stabilisator	JA	NEE																							
Schokdempers	JA	JA																							
<b>UITLAATDEMPER</b> rechts aan chassis						<b>STUURINRICHTING</b>																			
Uitlaatmond rechts						1-kingsstuursysteem																			
Uitlaatmond achterwaarts						2-kingsstuursysteem																			
Uitlaatmond verticaal						<b>REMSYSTEEM</b>																			
<b>KOPPELING</b> Enkele plaat, zelfstellende bediening						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trommel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABS Anti Blokkeer Systeem</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Parkeerrem op twee assen</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>HP Uitlaatrem</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Volgwagenrem</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Scania retarder 3500Nm</td> <td>JA</td> </tr> <tr> <td>Scania retarder 4100Nm</td> <td>JA</td> </tr> </tbody> </table>							Trommel	ABS Anti Blokkeer Systeem	JA	Parkeerrem op twee assen	JA	HP Uitlaatrem	JA	Volgwagenrem	JA	Scania retarder 3500Nm	JA	Scania retarder 4100Nm	JA
	Trommel																								
ABS Anti Blokkeer Systeem	JA																								
Parkeerrem op twee assen	JA																								
HP Uitlaatrem	JA																								
Volgwagenrem	JA																								
Scania retarder 3500Nm	JA																								
Scania retarder 4100Nm	JA																								
<b>PTO's</b> leverbaar, zie PTO overzicht						<b>ELECTRISCHE INSTALLATIE</b>																			
<b>VERSNELLINGSBAK</b>						<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Accu's 180 Ah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accu's 230 Ah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dynamo 100 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dynamo 130 A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dynamo 150 A</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Accu's 180 Ah		Accu's 230 Ah		Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah		Dynamo 100 A		Dynamo 130 A		Dynamo 150 A			
Accu's 180 Ah																									
Accu's 230 Ah																									
Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah																									
Dynamo 100 A																									
Dynamo 130 A																									
Dynamo 150 A																									
Leverbaar van GR905, 9 versn. tot GR905R, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht						Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie. Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site: <a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a> Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres: <a href="mailto:bnl.presales.support@scania.com">bnl.presales.support@scania.com</a>																			
<b>TUSSENBAK</b>																									
<b>GT800</b> Voorwielaandrijving inschakelbaar																									
<b>GTD800</b> Voorwielaandrijving permanent																									
<b>DIFFERENTIEEL</b>						<b>Diff. Slot</b>																			
<b>RBP735+RP735</b> naafreductie						verplicht																			
<b>RBP835+RP835</b> naafreductie						verplicht																			
<b>CHASSISHOOGTE</b>																									
Hoog (H)																									
<b>VOORAS</b>						<b>Chassishoogte</b>																			
<b>bladvering</b>						<b>H</b>																			
7.1	2x32		AMD600TZP																						
7.5	2x32		AMD600TZP																						
	2x33																								
8.0	3x29																								
	2x33		AM600TZP																						
8.5	3x29																								
	2x33		AM600TZP																						
9.0	3x29		AMD600TZP																						
	4x28																								
	4x28		AMD600TZP																						
10.0	4x28		AMD600TZP																						
<b>ACHTERAS</b>						<b>Chassishoogte</b>																			
<b>bladvering</b>						<b>H</b>																			
Gewicht	Diff.	Achterveer	Bogie	Wielbasis	H																				
21 (10.5 + 10.5)	RBP735 +RP735	2x38 + 2x45 par. 4x41 par.	BT300I	3600, 3900 en 4350	AD400TZP																				
26 (13.0 + 13.0)	RBP835 +RP835	2x41 + 2x48 par. 12x20/90 trap.	BT301I	3650, 3850, 4300, 6350	AD501TZP																				