



ASDRUKKEN [kg]		Voor							Achter		Totaal max.					
Technisch		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000		19000	21000	41000				
Wettelijk		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000		19000	19000	39000				
AFMETINGEN [mm]									45	47	49	51	53	55	57	59
L011	Wielbasis								4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950
Tandem	Z vering												1315			
Tandem	A/B vering (2 balgs)												1350			
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig															
R	Draaistraal over bumper								10095	10385	10680	10980	11285	11590	11905	12220
Gemeten met banden 315/70 R22,5																
GEWICHTEN [kg]									45	47	49	51	53	55	57	59
<b>450 B8x2NA (CR20N)</b>																
Voor									7055	7030	7020	6990	7040	7045	7040	7020
Achter									2515	2550	2580	2620	2865	2900	2960	3000
Totaal									9570	9580	9600	9610	9905	9945	10000	10020
Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel																
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard																
		t.o.v.	voor	achter	totaal							t.o.v.	voor	achter	totaal	
280/320/360	9L	450	-155	15	-140				Scania Retarder R3500			R4100LH	-10	0	-10	
410/450/500	13L	450	0	0	0				Scania Retarder R4100 Construction			R4100LH	-10	0	-10	
520/580/650	16L	450	380	20	400				Zonder			R4100LH	-70	-35	-105	
730	16L	450	465	25	490				Aluminium velgen v + a			staal	-60	-120	-180	
									Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager			geen	35	110	145	
Bladveer 2x30		3x29	-50	0	-50				Accu's 225 Ah			180Ah	25	5	30	
Bladveer 2x32		3x29	-45	0	-45				Dual battery			180Ah	20	5	25	
Bladveer 4x28		3x29	30	0	30				Uitlaatmondning links			achter	15	5	20	
NB		NA	-20	10	-10				Verticale uitlaat			achter	65	-15	50	
									Soortelijke massa diesel			0,85kg per liter				
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15											
Dakspoiler 25cm		zonder	25	0	25				Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht							
Dakspoiler 65cm		zonder	30	0	30											
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15											
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35											
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40											



WIELBASES							FRAME			frame sterkte	
4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	Vering	Wielbasis	Vooras	1	2
5950							A	4550-5950	≤2x7500	F950	F957
								4550-5150	>2x7500	F950	F957
								-	-	F957	F957
							Z	4550-5950	≤2x7500	F950	F958
								4550-5150	>2x7500	F950	F958
								-	-	F958	F958
<b>MOTOR</b>							<b>STUURINRICHTING</b>				
Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.							2-kringsstuursysteem				
<b>UITLAATDEMPER</b> rechts aan chassis							<b>REMSYSTEEM</b>				
Uitlaatmondning links										<b>Trommel</b>	<b>Schijf</b>
Uitlaatmondning rechts							<b>EBS</b> Electronic Brake System			JA	JA
Uitlaatmondning achterwaarts							<b>ABS</b> Anti Blokkeer Systeem			JA	JA
Uitlaatmondning verticaal							Parkeerrem op twee assen			JA	JA
<b>KOPPELING</b> Zelfstellende bediening							HP Uitlaatrem			JA	JA
<b>PTO's</b> leverbaar, zie PTO overzicht							Volgwagenrem			JA	JA
<b>VERSNELLINGSBAK</b>							Scania retarder 3500Nm			JA	JA
Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GR50925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht							Scania retarder 4100Nm			JA	JA
<b>DIFFERENTIEEL</b>							<b>ELECTRISCHE INSTALLATIE</b>				
						<b>Diff. Slot</b>	Accu's 180 Ah				
<b>R660</b>	enkele reductie						Accu's 230 Ah				
<b>R665</b>	enkele reductie						Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah				
<b>R753</b>	enkele reductie						Dynamo 100 A				
<b>R780</b>	enkele reductie						Dynamo 130 A				
<b>R885</b>	enkele reductie						Dynamo 150 A				
<b>RP835</b>	naafreductie (i.c.m. AD400SAP)										
<b>CHASSISHOOGTE</b>							Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.				
Normaal (N)							Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site: <a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a>				
<b>VOORAS</b>						<b>Chassishoogte</b>	Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres: <a href="mailto:bnl.presales.support@scania.com">bnl.presales.support@scania.com</a>				
<b>bladvering</b>						<b>N</b>					
2x 6.7	2x30		AM420S								
	2x32		AM420S								
2x 7.1	2x32		AM420S								
2x 7.5	3x29		AM420S								
2x 8.0	3x29		AM622S								
2x 8.5	3x29		AM622S								
2x 9.0	3x29		AM622S								
2x 10.0	4x28		AM622S								
<b>luchtvering</b>						<b>N</b>					
7.1	lucht		Air low AM640(S/T)								
8.0	lucht		Air low AM640(S/T)								
9.0	lucht		Air low AM640(S/T)								
<b>TANDEM</b>											
<b>luchtvering met chassishoogte N</b>											
	<b>Diff.</b>	<b>Achteras</b>		<b>nalopas</b>							
19 (11.5 + 7.5)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400SA		A400SA (enkele band)							
		AD400(S/T)A		A600(S/T)A (dubbele band)							
21 (12.7 + 8.3)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400(S/T)A		A600(S/T)A met enkele of dubbele band							
	RP835	AD400(S/T)AP									