



ASDRUKKEN [kg]	Voor								Achter		Totaal max.
Technisch	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		27000		27000
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000		27000		27000

AFMETINGEN [mm]		47	51
L011	Wielbasis	4750	5150
Bogieafstand	A/B vering (2 balgs)		
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig		
R Draaistraal over bumper		10523	11122
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>			

GEWICHTEN [kg]		47	51
<b>450 B8x4*4NA (CR20N)</b>			
Voor		4953	-30
Achter		3686	-150
Totaal		8809	8809
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>			

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard											
		t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal	
280/320/360	9L	450	-154	24	-130	Scania Retarder R3500	R4100D	-10	0	-10	
410/450/500	13L	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction	R4100D	-10	0	-10	
520/580/650	16L	450	356	20	376	Zonder	R4100D	-70	-35	-105	
730	16L	450	495	98	593						
						Aluminium velgen v + a	staal	-30	-150	-180	
						Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	44	56	100	
Bladveer 2x32		3x29	-53	0	-53						
Bladveer 2x33		3x29	-47	0	-47	Accu's 180 Ah	Dual	2	-1	1	
Bladveer 4x28		3x29	24	0	24	Accu's 230 Ah	Dual	22	7	29	
						Uitlaatmonding links	achter	17	6	23	
Luchtgeveerde Vooras		bladveer vooras	38	35	73	Verticale uitlaat	achter	82	4	86	
						<i>Soortelijke massa diesel</i>	<i>0,85kg per liter</i>				
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15						
Dakspoiler 25cm		zonder	25	0	25						
Dakspoiler 65cm		zonder	30	0	30	Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar het cabine overzicht					
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15						
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35						
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40						



WIELBASES		FRAME			frame sterkte	
4750	5150	Vering	Wielbasis	Vooras	1	2
		A	-	-	F957	F957
		B	-	-	F957	F957
<b>MOTOR</b>		<b>STUURINRICHTING</b>				
Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/145 450 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.		2-kringsstuursysteem <span style="float:right">optioneel</span>				
<b>UITLAATDEMPER</b> rechts aan chassis		<b>REMSYSTEEM</b>				
Uitlaatmondning links		<b>EBS</b> Electronic Brake System <span style="float:right">Schijf</span>				
Uitlaatmondning rechts		<b>ABS</b> Anti Blokkeer Systeem <span style="float:right">JA</span>				
Uitlaatmondning achterwaarts		Parkeerrem 2de achteras <span style="float:right">JA</span>				
Uitlaatmondning verticaal		Uitlaatrem <span style="float:right">JA</span>				
<b>KOPPELING</b> Zelfstellende bediening		Volgwagenrem <span style="float:right">JA</span>				
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht		Scania retarder 3500Nm <span style="float:right">optie</span>				
<b>VERSNELLINGSBAK</b>		Scania retarder 4100Nm <span style="float:right">optie</span>				
Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht		<b>ELECTRISCHE INSTALLATIE</b>				
<b>DIFFERENTIEEL</b>		Accu's 180 Ah				
		Accu's 230 Ah				
		Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah				
		Dynamo 100 A				
		Dynamo 130 A				
		Dynamo 150 A				
<b>DIFFERENTIEEL</b>		Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.				
		Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site: <a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a>				
		Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres: <a href="mailto:bnl_presales.support@scania.com">bnl_presales.support@scania.com</a>				
<b>CHASSISHOOGTE</b>						
Normaal (N)						
<b>VOORAS</b>		<b>Chassishoogte</b>				
<b>bladvering</b>		<b>N</b>				
6.7	2x30	AM420S/T				
	2x32	AM420S/T				
7.1	2x32	AM420S/T				
7.5	2x32	AM420S/T				
	2x33	AM420S/T				
	3x29	AM420S/T				
8.0	2x33	AM622S/T				
	3x29	AM622S/T				
8.5	2x33	AM622S/T				
	3x29	AM622S/T				
9.0	2x33	AM622S/T				
	3x29	AM622S/T				
	4x28	AM622S/T				
10.0	4x28	AM622S/T				
<b>luchtvering</b>		<b>Balghoogte laag</b>	<b>Balghoogte normaal</b>			
7.1	lucht	AM640S	AM660S			
7.5	lucht	AM640S	AM660S			
8.0	lucht	AM640S	AM660S			
9.0	lucht	AM640S	AM660S			
<b>TANDEM</b>						
<b>luchtvering met chassishoogte N</b>						
	<b>Diff.</b>	<b>Achteras</b>	<b>voorloopas</b>			
27 (6.9+1 1.5+8.6 )	R660, R665, R780, R753, R885	AD400SA	AM622S			
	RP835	AD400SAP	A600SA			