



ASDRUKKEN [kg]		Voor						Achter			Totaal max.	
Technisch		6700	7100	7500	8000	9000	10000		24000	27000		37000
Wettelijk		6700	7100	7500	8000	9000	10000		24000	27000		37000

  

AFMETINGEN [mm]								45	47	49	51	53	55
<b>L011</b>	Wielbasis							4550	4750	4950	5150	5350	5550
<b>Asafstand Tripelstel</b>	Voorloopas t.o.v. trekas:												-1350
<b>A/B vering (2 balgs)</b>	Trekas												0
	Naloopas t.o.v. trekas:												1350
<b>L020</b>	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig												
<b>R</b>	Draaistraal over bumper							9063	9359	9654	9950	10245	10541
	<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>												

  

GEWICHTEN [kg]								45	47	49	51	53	55
<b>450 B8x2/*6NA (CR20N)</b>													
Voor								5175	5190	5200	5210	5400	5430
Achter								4265	4265	4260	4270	4500	4485
Totaal								9440	9455	9460	9480	9900	9915

*Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel*

  

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard											
		t.o.v.	voor	achter	totaal			t.o.v.	voor	achter	totaal
280/320/360	9L	450	-155	15	-140	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	0	-10
410/450/500	13L	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	0	-10
520/580/650	16L	450	380	20	400	Zonder	R4100LH	-70	-35	-105	-105
730	16L	450	465	25	490						
						Aluminium velgen v + a	staal	-30	-120	-150	-150
						Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	35	110	145	145
Bladveer 2x30	3x29	-50	0	0	-50	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30	30
Bladveer 2x32	3x29	-45	0	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25	25
Bladveer 4x28	3x29	30	0	0	30	Uitlaatmondning links	achter	15	5	20	20
NB	NA	-20	10	10	-10	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter				
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	0	15						
Dakspoiler 25cm	zonder	25	0	0	25	Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht					
Dakspoiler 65cm	zonder	30	0	0	30						
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	0	15						
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	0	35						
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	0	40						

WIELBASES						FRAME		frame sterkte			
4550	4750	4950	5150	5350	5550	Vering	Wielbasis	1	2	3	
Asconfiguratie B8x2/*6 <b>alleen middels S-Order</b> o.b.v. B6x2/4						A of B	4550-5550	F957	F957	-	
MOTOR						WIELOPHANGING					
Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/145 450 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.									Vooras		Tridem
								Parabool	Lucht	Lucht	
						Stabilisator		JA	NEE	NEE	
						Zware stabilisator		JA	JA	NEE	
						Schokdempers	Comfort	JA	JA	JA	
							Hard				
						Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE	JA	
UITLAATDEMPER rechts aan chassis						STUURINRICHTING					
Uitlaatmonding rechts						2-kringsstuurstelsysteem					
Uitlaatmonding achterwaarts											
Uitlaatmonding verticaal											
KOPPELING Zelfstellende bediening						REMSYSTEEM					
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht										Schijf	
						EBS Electronic Brake System				JA	
						ABS Anti Blokkeer Systeem				JA	
						Parkeerrem op twee assen				JA	
						HP Uitlaatrem				JA	
						Volgswagenrem				JA	
						Scania retarder 3500Nm				JA	
						Scania retarder 4100Nm				JA	
VERSNELLINGSBAK						ESP, AEB en LDW zijn niet verplicht op een 4-asser maar kunnen indien gewenst behouden blijven					
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht											
DIFFERENTIEEL						ELECTRISCHE INSTALLATIE					
						Diff. Slot		Accu's 180 Ah			
R660	enkele reductie					Accu's 230 Ah					
R665	enkele reductie					Accu's 2x50 Ah + 2x85 Ah					
R753	enkele reductie					Dynamo 100 A					
R780	enkele reductie					Dynamo 130 A					
R885	enkele reductie					Dynamo 150 A					
CHASSISHOOGTE						Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie. Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site: <a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a> Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres: <a href="mailto:bnl.presales.support@scania.com">bnl.presales.support@scania.com</a>					
Normaal (N)											
VOORAS bladvering						Chassishoogte					
						N					
6.7	2x30		AM420S								
7.1	2x32		AM420S								
7.5	2x32		AM420S								
	3x29		AM420S								
8.0	3x29		AM622S								
8.5	3x29		AM622S								
9.0	3x29		AM622S								
10.0	4x28		AM622S								
LUCHTVERING						N					
7.1	lucht		Air Low AM640S								
			Air Normal AM660S								
7.5	lucht		Air Low AM640S								
			Air Normal AM660S								
8.0	lucht		Air Low AM640S								
			Air Normal AM660S								
9.0	lucht		Air Low AM640S								
			Air Normal AM660S								
TRIPELSTEL						Chassishoogte					
luchtvering						N					
24	6.9 + 11.5 + 5.6		AM622S	AD400SA	AM602SA						
27	6.9 + 11.5 + 8.6		AM622S	AD400SA	AM602SA						
Voorloopas	enkellucht hefbaar		AM622S								
Trekas	enkele reductie		AD400SA								
Naloopas	enkellucht hefbaar		AM602SA								