



ASDRUKKEN [kg]		Voor						Achter		Totaal max.			
Technisch		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	19000	21000	41000		
Wettelijk		2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	19000	19000	39000		
AFMETINGEN [mm]						45	47	49	51	53	55	57	59
<b>L011</b>	Wielbasis					4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950
<b>Tandem</b>	A/B vering (2 balgs)									1350			
<b>L020</b>	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig												
R Draaistraal over bumper						8764	9016	9347	9679	10014	10350	10689	11029
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>													
GEWICHTEN [kg]						45	47	49	51	53	55	57	55
<b>450 B8x2*6NA (CR20N)</b>													
Voor						7137	7110	7072	7058	7097	7084	7072	7061
Achter						1991	2030	2080	2111	2362	2395	2432	2460
Totaal						9128	9140	9152	9169	9459	9479	9504	9521
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>													
GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard													
		t.o.v.	voor	achter	totaal					t.o.v.	voor	achter	totaal
280/320/360	9L	450	-155	15	-140	Scania Retarder R3500				R4100LH	-10	0	-10
410/450/500	13L	450	0	0	0	Scania Retarder R4100 Construction				R4100LH	-10	0	-10
520/580/650	16L	450	380	20	400	Zonder				R4100LH	-70	-35	-105
730	16L	450	465	25	490								
						Aluminium velgen v + a				staal	-60	-100	-160
						Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager				geen	35	110	145
Bladveer 2x30		3x29	-50	0	-50	Accu's 230 Ah				180Ah	25	5	30
Bladveer 2x32		3x29	-45	0	-45	Dual battery				180Ah	20	5	25
Bladveer 4x28		3x29	30	0	30	Uitlaatmonding links				achter	15	5	20
						Verticale uitlaat				achter	65	-15	50
NB		NA	-20	10	-10								
						Soortelijke massa diesel				0,85kg per liter			
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15								
Dakspoiler 25cm		zonder	25	0	25								
Dakspoiler 65cm		zonder	30	0	30								
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15								
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35								
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40								



WIELBASES							FRAME			frame sterkte		
4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	Vering	Wielbasis	Vooras	1	2	
5950							A	4550-5950	≤2x7500	F950	F957	
								4550-5150	>2x7500	F950	F957	
								-	-	F957	F957	
<b>MOTOR</b>							<b>STUURINRICHTING</b>					
Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.							2-kringsstuursysteem					JA
<b>UITLAATDEMPER</b> rechts aan chassis							<b>REMSYSTEEM</b>					<b>Schijf</b>
Uitlaatmondig links							<b>EBS</b>	Electronic Brake System				JA
Uitlaatmondig rechts							<b>ABS</b>	Anti Blokkeer Systeem				JA
Uitlaatmondig achterwaarts							Parkeerrem op twee assen				JA	
Uitlaatmondig verticaal							HP	Uitlaatrem				JA
<b>KOPPELING</b> Zelfstellende bediening							Volgwagenrem				JA	
<b>PTO's</b> leverbaar, zie PTO overzicht							Scania retarder 3500Nm				JA	
<b>VERSNELLINGSBAK</b>							Scania retarder 4100Nm				JA	
Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht							<b>ELECTRISCHE INSTALLATIE</b>					
<b>DIFFERENTIEEL</b>							Accu's	180 Ah				
						Diff. Slot	Accu's	230 Ah				
<b>R660</b>	enkele reductie						Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah				
<b>R665</b>	enkele reductie						Dynamo	100 A				
<b>R753</b>	enkele reductie						Dynamo	130 A				
<b>R780</b>	enkele reductie						Dynamo	150 A				
<b>R885</b>	enkele reductie											
<b>RP835</b>	naafreductie (i.c.m. AD400SAP)											
<b>CHASSISHOOGTE</b>							Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.					
Normaal (N)							Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:					
Laag (L)							<a href="https://truckbodybuilder.scania.com">https://truckbodybuilder.scania.com</a>					
<b>VOORAS bladvering</b>							Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:					
						Chassishoogte	<a href="mailto:bnl.presales.support@scania.com">bnl.presales.support@scania.com</a>					
						N						
2x 6.7	2x30					AM420S						
	2x32					AM420S						
2x 7.1	2x32					AM420S						
2x 7.5	3x29					AM420S						
2x 8.0	3x29					AM622S						
2x 8.5	3x29					AM622S						
2x 9.0	3x29					AM622S						
2x 10.0	4x28					AM622S						
<b>luchtvering</b>			<b>N</b>		<b>L</b>							
2x 7.1	lucht		Air low AM640(S/T)		AM660S							
2x 8.0	lucht		Air low AM640(S/T)		AM660S							
2x 9.0	lucht		Air low AM640(S/T)		AM660S							
<b>TANDEM</b>												
<b>luchtvering met chassishoogte N</b>												
	<b>Diff.</b>	<b>Achteras</b>		<b>naloopas</b>								
19 (11.5 + 7.5)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400SA		A400SA								
21 (12.7 + 8.3)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400(S/T)A		A600(S/T)A								
	RP835	AD400(S/T)AP										