



ASDRUKKEN [kg]	Voor								Achter			Totaal max.			
Technisch	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			28000			38000		
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000			27000			37000		

AFMETINGEN [mm]	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
L011 Wielbasis	3150	3350	3550	3750	3950	4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350
Bogieafstand A/B vering (2 balgs)	1350 + 1300											
L020 Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig												
R Draaistraal over bumper	8644	8890	9141	9396	9656	9920	10189	10462	10738	11019	11281	11572
<i>Gemeten met banden 315/70 R22,5</i>												

GEWICHTEN [kg]	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53
450 B8x4*4NA (CR20N)												
Voor	5438	5445	5445	5457	5450	5485	5513	5532	5538	5540	5549	5560
Achter	4424	4444	4464	4477	4507	4519	4546	4567	4586	4604	4622	4636
Totaal	9862	9889	9909	9934	9957	10004	10059	10099	10124	10144	10171	10196
<i>Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel</i>												

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard													
	t.o.v.	voor	achter	totaal						t.o.v.	voor	achter	totaal
280/320/360	9L	450	-273	-14	-287			Scania Retarder R3500		R4100D	-10	0	-10
410/450/500	13L	450	0	0	0			Scania Retarder R4100 Construction		R4100D	-10	0	-10
520/580/650	16L	450	368	20	388			Zonder		R4100D	-70	-35	-105
730	16L	450	497	18	515								
								Aluminium velgen v + a		staal	-30	-150	-180
								Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager		geen	44	56	100
Bladveer 2x32	3x29	-53	0	-53				Accu's 180 Ah		Dual	2	-1	1
Bladveer 2x33	3x29	-47	0	-47				Accu's 230 Ah		Dual	22	7	29
Bladveer 4x28	3x29	24	0	24				Uitlaatmond links		achter	17	6	23
Luchtgeveerde Vooras	bladveer vooras	38	35	73				Verticale uitlaat		achter	82	4	86
								Soortelijke massa diesel		0,85kg per liter			
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15									
Dakspoiler 25cm	zonder	25	0	25									
Dakspoiler 65cm	zonder	30	0	30									
								Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar het cabine overzicht					
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15									
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35									
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40									

WIELBASES						
3150	3350	3550	3750	3950	4150	4350
4550	4750	4950	5150			

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/145 450 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.

UITLAATDEMPER rechts aan chassis

Uitlaatmondning links
Uitlaatmondning rechts
Uitlaatmondning achterwaarts
Uitlaatmondning verticaal

KOPPELING Zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht

VERSNELLINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht

DIFFERENTIEEL	Diff. Slot
RB662+R660	enkele reductie met
RBP735+RP735	naafreductie met
RBP835+RP835	naafreductie met

CHASSISHOOGTE

Normaal (N)

VOORAS bladvering	Chassishoogte		Bandenmaat voor 385/65 R22.5
	N		
6.7	2x30	AM420S/T	AM420S/T
	2x32	AM420S/T	AM420S/T
7.1	2x32	AM420S/T	AM420S/T
	2x32	AM420S/T	AM420S/T
7.5	2x33	AM420S/T	AM420S/T
	3x29	AM420S/T	AM420S/T
	2x33	AM622S/T	AM640S/T
8.0	3x29	AM622S/T	AM640S/T
	2x33	AM622S/T	AM640S/T
8.5	3x29	AM622S/T	AM640S/T
	2x33	AM622S/T	AM640S/T
9.0	3x29	AM622S/T	AM640S/T
	4x28	AM622S/T	AM640S/T
	2x33	AM622S/T	AM640S/T
10.0	4x28	AM622S/T	AM640S/T

luchtvering	Balghoogte laag	Balghoogte normaal
7.1	lucht	AM640S
7.5	lucht	AM640S
8.0	lucht	AM640S
9.0	lucht	AM640S

TANDEM

luchtvering met chassishoogte N

	Diff.	Achteras	naloopas
28 (9.9+9.9+8.2)	RB662+R660	AD400SA	AM602SA
	RBP735+RP735, RBP835+RP835	AD400SA	AM602TA

FRAME			frame sterkte	
Vering	Wielbasis	Vooras	1	2
A	-	-	F957	F957
B	-	-	F957	F957

STUURINRICHTING

2-kringsstuuringsysteem optioneel

REMSYSTEEM

	Schijf
EBS Electronic Brake System	JA
ABS Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem 2de achteras	JA
Uitlaatrem	JA
Volgwagenrem	JA
Scania retarder 3500Nm	optie
Scania retarder 4100Nm	optie

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu's	180 Ah
Accu's	230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.
 Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
<https://truckbodybuilder.scania.com>
 Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:
bnl.presales.support@scania.com