



ASDRUKKEN [kg]	Voor							Achter			Totaal max.
Technisch	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000	15000	25000
Wettelijk	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	11500	11500	21500

AFMETINGEN [mm]		36										
L011	Wielbasis											3600
Z	Schotelpositie:											Posities: 210 - 660mm
L020	Achteroverbouw bij accu positie links											1115
R	Draaistraal over bumper											7860

GEWICHTEN [kg]		36										
G450 A4x4HZ (CG17N) XT												
Voor												5690
Achter												2515
Totaal												8205

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard											
	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal		
13 Liter motor	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10		
370/410/450/500					Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10		
					Zonder	R4100LH	-65	-40	-105		
Bladveer 2x32	3x29	-40	0	-40							
Bladveer 2x33	3x29	-45	0	-45	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-60	-90		
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100		
					Accu's 230 Ah	180Ah	25	5	30		
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Dual battery	180Ah	20	5	25		
Dakspoiler 25cm	zonder	30	0	30	Uitlaatmondng rechts	achter	15	5	20		
					Uitlaatmondng vertikaal	achter	5	5	10		
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15	<i>Soortelijke massa diesel</i>	<i>0,85kg per liter</i>					
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35							
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40							

Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht

WIELBASES	3600				
MOTOR	Leverbaar met vermogens van 370pk tot 500pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.				
UITLAATDEMPER	rechts aan chassis				
Uitlaatmonding rechts					
Uitlaatmonding links					
Uitlaatmonding achterwaarts					
KOPPELING	Enkele plaat, zelfstellende bediening				
PTO's	leverbaar, zie PTO overzicht				
VERSNELLINGSBAK	Leverbaar van GR905, 9 versn. tot GR905R, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliakoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht				
TUSSENBK					
GT800	Voorwielaandrijving inschakelbaar				
GTD800	Voorwielaandrijving permanent				
DIFFERENTIEEL				Diff. Slot	
RP835	naafreductie			verplicht	
CHASSISHOOGTE	Hoog (H)				
VOORAS				Chassishoogte	
bladvering				H	
7.1	2x32			AMD600TZP	
7.5	2x32			AMD600TZP	
	2x33				
8.0	3x29			AM600TZP	
	2x33				
8.5	3x29			AM600TZP	
	2x33				
9.0	4x28			AMD600TZP	
	3x29				
	2x33				
10.0	4x28			AMD600TZP	
ACHTERAS				Chassishoogte	
bladvering				H	
Gewicht	Diff.	Achterveer			
11.5	RP835	3x24 + 1x41	par.	AD500TZP	
		5x16 + 2x27	trap.		
13.0	RP835	3x24 + 1x41	par.	AD500TZP	
		6x15 + 5x22	trap.		
15.0	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP	

FRAME			frame sterkte		
Vering	Vooras	Achteras	1	2	3
Z	-	-	F950	F950	F950

WIELOPHANGING		Vooras	Tandem
		Parabool	Blad
Normale stabilisator		JA	JA
Zware stabilisator		JA	NEE
Schokdempers		JA	JA

STUURINRICHTING	
1-kringsstuurstelsel	
2-kringsstuurstelsel	

REMSYSTEEM		Trommel
ABS	Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen		JA
HP	Uitlaatrem	JA
Volgwagenrem		JA
Scania retarder 3500Nm		JA
Scania retarder 4100Nm		JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE	
Accu's	180 Ah
Accu's	230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.
 Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
<https://truckbodybuilder.scania.com>
 Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:
bnl.presales.support@scania.com