



ASDRUKKEN [kg]	Voor							Achter		Totaal max.	
Technisch	6700	7100	7500	8000	9000	10000		16300	19000	26300	29000
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	9000	10000		16000	19000	26000	29000

AFMETINGEN [mm]		40	41
L011	Wielbasis	4050	4100
Z	Schotelpositie:	Posities: 660 - 1010mm	
L020	Achteroverbouw bij accu positie links	775	775
L020	Achteroverbouw bij accu positie achteroverbouw	715	715
R	Draaistraal over bumper	8240	8265

GEWICHTEN [kg]			
R450 A6x2/2NA (CR20N) en tandem 16T		Tandemafstand 'B' = 1250mm	
Voor		4050	
Achter		5450	-
Totaal		2755	-
R450 A6x2/2NA (CR20N)		Tandemafstand 'B' = 1300mm	
Voor			4100
Achter		-	5470
Totaal		-	2750
		-	8220

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal	
410/450/500 13L	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10	
520/580/730 16L	450	430	10	440	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10	
					Zonder	R4100LH	-60	-45	-105	
CR20H	CR20N	10	0	10						
CS20N	CR20N	90	-10	80	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-90	-120	
CS20H	CR20N	100	-10	90	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100	
Bladveer 2x30	3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30	
Bladveer 2x32	3x29	-45	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25	
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30	Uitlaatmondning links	achter	15	5	20	
					Uitlaatmondning rechts	achter	0	5	5	
NB	NA	15	35	50	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter				
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht					
Dakspoiler 25cm	zonder	30	0	30						
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15						
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35						
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40						



WIELBASES	4050 ¹	4100
1: Wielbasis 4050 alleen i.c.m. 16,3T tandem		
MOTOR		
Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.		
UITLAATDEMPER rechts aan chassis		
Uitlaatmondning rechts		
Uitlaatmondning links		
Uitlaatmondning achterwaarts		
KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening		
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht		
VERSNELLINGSBAK		
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht		
DIFFERENTIEEL		Diff. Slot
R660	enkele reductie	
R665	enkele reductie	
R753	enkele reductie	
R780	enkele reductie	
R885	enkele reductie	
CHASSISHOOGTE		
Normaal (N)		
VOORAS bladvering		Chassishoogte
		N
6.7	2x30	AM420S
	2x32	AM420S
7.1	2x32	AM420S
7.5	2x32	AM420S
	3x29	AM420S
8.0	2x32	AM420S
	3x29	AM622S
8.5	3x29	AM622S
	3x29	AM622S
9.0	3x29	AM622S
	4x28	AM622S
10.0	4x28	AM622S
luchtvering		N
7.1	lucht	Air Low AM640S
7.5	lucht	Air Low AM640S
8.0	lucht	Air Low AM640S
9.0	lucht	Air Low AM640S
TANDEM luchtvering		Chassishoogte
		N
16.3	6.1+10.2	A420S
		Air 2 AD400SA Air 2 AD200SA
18.6	7.1+11.5	A420S
		Air 2 AD400SA Air 2 AD200SA
19	7.5+11.5	A420S
		Air 2 AD400SA Air 2 AD200SA
Voorlopas		enkellucht A420S
trekas	enkele reductie	AD400SA
	enkele reductie	AD200SA

FRAME					Type
Vering	Motor	Vooras	Tandem	frame sterkte	N
A of B	D13	≤7100	≤16300	1	F800
	D16	≤8000	≤16300	1	F800
	-	-	-	1	F950

WIELOPHANGING		Vooras		Tandem
		Parabool	Lucht	Lucht
Stabilisator		JA	NEE	NEE
Zware stabilisator		JA	JA	NEE
Schokdempers	Comfort	JA	JA	JA
	Hard	JA		
Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE	JA

STUURINRICHTING	
1-kringsstuuringsysteem	
2-kringsstuuringsysteem	

REMSYSTEEM		Schijf
EBS	Electronic Brake System	JA
ABS	Anti Blokkeer Systeem	JA
Parkeerrem op twee assen		JA
HP	Uitlaatrem	JA
Volgwagenrem		JA
Scania retarder 3500Nm		JA
Scania retarder 4100Nm		JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE	
Accu's	180 Ah
Accu's	225 Ah of later 230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.
 Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
<https://truckbodybuilder.scania.com>
 Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:
bnl.presales.support@scania.com