



ASDRUKKEN [kg]	Voor							Achter		Totaal max.	
Technisch	6700	7100	7500	8000	9000	10000		16300	19000	26300	29000
Wettelijk	6700	7100	7500	8000	9000	10000		16000	19000	26000	29000

AFMETINGEN [mm]		40	41
L011	Wielbasis	4050	4100
Z	Schotelpositie:	Posities: 660 - 1010mm	
L020	Achteroverbouw bij accu positie links	775	775
L020	Achteroverbouw bij accu positie achteroverbouw	715	715
R	Draaistraal over bumper	8320	8400

GEWICHTEN [kg]			
R450 A6x2/4NA (CR20N) en tandem 16T		Tandemafstand 'B' = 1250mm	
Voor		5280	-
Achter		3070	-
Totaal		8350	-
R450 A6x2/4NA (CR20N)		Tandemafstand 'B' = 1300mm	
Voor		-	5280
Achter		-	3075
Totaal		-	8355

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, schotel zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard										
	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal	
410/450/500 13L	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10	
520/580/730 16L	450	470	-25	445	Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10	
					Zonder	R4100LH	-60	-45	-105	
CR20H	CR20N	10	0	10						
CS20N	CR20N	90	-10	80	Aluminium velgen v + a	staal	-30	-90	-120	
CS20H	CR20N	100	-10	90	Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	40	60	100	
Bladveer 2x30	3x29	-50	0	-50	Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30	
Bladveer 2x32	3x29	-45	0	-45	Dual battery	180Ah	20	5	25	
Bladveer 4x28	3x29	30	0	30	Uitlaatmondning links	achter	15	5	20	
					Uitlaatmondning rechts	achter	5	0	5	
NB	NA	25	45	70	Soortelijke massa diesel	0,85kg per liter				
Dakspoiler 5cm	zonder	15	0	15	Voor meer maten over de cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht					
Dakspoiler 25cm	zonder	30	0	30						
Zijspoiler 12cm	zonder	15	0	15						
Zijspoiler 45cm	zonder	35	0	35						
Zijspoiler 53cm	zonder	40	0	40						



WIELBASES		4050 ¹	4100							FRAME					
1: Wielbasis 4050 alleen i.c.m. 16,3T tandem										Vering	Motor	Vooras	Tandem	frame sterkte	
MOTOR										A of B	D13	≤7100	≤16300	1	
Leverbaar met vermogens van 410pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.											D16	≤8000	≤16300	1	
UITLAATDEMPER rechts aan chassis											-	-	-	2	
Uitlaatmondung rechts														1 of 2	
Uitlaatmondung links										WIELOPHANGING		Vooras			
Uitlaatmondung achterwaarts												Parabool	Lucht		
KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening										Stabilisator		JA	NEE		
PTO's leverbaar, zie PTO overzicht										Zware stabilisator		JA	JA		
VERSNELLINGSBAK										Schokdempers	Comfort	JA	JA		
Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht											Hard	JA			
DIFFERENTIEEL										Geïntegreerde stabilisator		NEE	NEE		
										STUURINRICHTING					
										1-kringsstuursysteem					
										2-kringsstuursysteem					
										REMSYSTEEM					
										EBS Electronic Brake System					
										ABS Anti Blokkeer Systeem					
										Parkeerrem op twee assen					
										HP Uitlaatrem					
										Volgwagenrem					
										Scania retarder 3500Nm					
										Scania retarder 4100Nm					
										ELECTRISCHE INSTALLATIE					
										Accu's	180 Ah				
										Accu's	225 Ah of later 230 Ah				
										Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah				
										Dynamo	100 A				
										Dynamo	130 A				
										Dynamo	150 A				
										Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie. Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder https://truckbodybuilder.scania.com Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email ac bnl.presales.support@scania.com					
WIELBASES															
MOTOR															
UITLAATDEMPER															
KOPPELING															
PTO's															
VERSNELLINGSBAK															
DIFFERENTIEEL															
CHASSISHOOGTE															
VOORAS															
luchtvering															
TANDEM															
luchtvering															
Voorloopas															
trekas															