



ASDRUKKEN (kg)	Voor					Achter	Totaal max	
Technisch	15000	16000	17000	18000	20000*	28000	48000	
Wettelijk	15000	16000	17000	18000	20000*	27000	47000	

*2x 10.000kg voorassen alleen in overleg met afdeling Presales i.v.m. WVTA en registratie

AFMETINGEN (mm)	41	43	45	47	49	51	53	55
L011 Wielbasis	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500
L020 Minimaal 1	3650	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560
L020 Standaard	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960
L020 Maximaal	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
R Draaistraal over bumper	9580	9945	10315	10680	11050	11420	11785	12155

1 L020 Minimale achteroverbouw bij toepassing trekbrint.

GEWICHTEN (kg)	41	43	45	47	49	51	53	55
G410 HSA								
Voor	7565	7580	7600	7615	7625	7640	7665	7685
Achter	4040	4070	4100	4135	4160	4190	4215	4245
Totaal	11615	11650	11700	11740	11785	11830	11890	11930
G410 HNB								
Voor	7655	7670	7690	7705	7715	7725	7740	7750
Achter	4085	4115	4145	4175	4205	4235	4260	4290
Totaal	11740	11785	11835	11880	11920	11960	12000	12040

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering 200L brandstof.

GEWICHTSMUTATIES (kg) t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
320 / 360	410	-195	20	-175	Opticruise		5	3	8
250 / 280	410	-160	20	-140	Scania retarder		100	40	140
370 / 450 / 490	410	60	0	60	Accu's 225 Ah	180 Ah	30	10	40
520 / 580 / 730	410	440	10	450	Dual battery	180 Ah	100	20	120
CP14	CG19	-210	-45	-255	Uitlaat uitmondning links	achter	15	3	18
CP16	CG19	-195	-20	-215	Reservewiel + drager		55	80	135
CP19	CG19	-115	-20	-135	Dakspoiler met		20	5	25
CP19 Highline	CG19	-85	-10	-95	Spoilerset met		30	10	40
CG14	CG19	-125	-20	-145	Aluminium velgen v + a	staal	-70	-190	-260
CG19	CG19	-105	-20	-125	9 T vooras bladgeveerd	7,5t	45	60	105
CG19 Highline	CG19	30	10	40	MNB, luchtgeveerde vooras	MNA	90	45	135
CR16	CG19	-100	-15	-115	Soortelijke massa diesel: 0,85 kg per 1 liter diesel				
CR19	CG19	70	0	70					
CR19 Highline	CG19	110	15	125					
CR19 Topline	CG19	130	35	165					

WIELBASES 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 5500

Asconfiguratie 10x4*6 **alleen middels S-Order** o.b.v. LB8x4

MOTOR

Leverbaar van 250 tot 730Pk in Euro6, met in de standaard uitvoering de DC13 115 410Pk..

Voor overige motoren zie motorenoverzicht.

UITLAATDEMPER Rechts aan chassis.

Uitmonding links	<input type="checkbox"/>
Uitmonding achterwaarts	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitmonding vertikaal	<input type="checkbox"/>

KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie **overzicht PTO's**

VERSNELLINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versnellingen tot GR50925,14 versnellingen. Standaard GRS905, 14 versnellingen met Opticruise en oliekoeler als optie. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht.

DIFFERENTIEEL		Diff.slot
RB662 + R660 , enkele reductie	<input type="checkbox"/>	verplicht
RBP735 + RP735 , enkele reductie	<input checked="" type="checkbox"/>	verplicht
RBP835 + RP835 , naafreductie	<input type="checkbox"/>	verplicht

CHASSISHOOGTE

	Vering	
	A	B
Normaal (N)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semi hoog (S)	<input type="checkbox"/>	-

VOORASSEN bladvering

		Chassishoogte	
		N	S
2x 7.5	3x29	AM740 1	AM920 2
2x 8.0	3x29	AM950	-
2x 8.5	3x29	AM950	AM920 2
2x 9.0	3x29	-	AM920 2
	4x28	AM950	AM920 2
2x 10.0 3	4x28	AM950	AM920 2

1: bij 315/80 of 385/65 i.c.m. Topline cabine wordt AM950

2: bij 315/80 of 385/65 i.c.m. topline cabine voertuig te hoog

3: 2x 10T alleen i.o.m. Presales

		Chassishoogte	
		N	S
2x 8.0	Lucht	AMA860	-
2x 9.0	Lucht	AMA950	-

TRIPELSTEL

			Chassis hoogte	
			N	S
28	9.9+9.9+8.2	2x ADA1300 + ARA900	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	9.9+9.9+8.2	2x ADA1300P + ARA900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	9.9+9.9+8.2	2x ADA1501P + ARA900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aslichaam

		Asafstand	Aslift	Gestuurd
Trekassen	AD1300	1350mm	-	-
	AD1300P	1350mm	-	-
	AD1501P	1350mm	-	-
Naloopas	ARA900	1300mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		1450mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 ^e trekas	AD1300	RB662	enkele reductie
	AD1300P	RBP735	naafreductie
	AD1501P	RBP835	naafreductie
2 ^e trekas	AD1300	R660	enkele reductie
	AD1300P	RP735	naafreductie
	AD1501P	RP835	naafreductie
Naloopas	ARA900	-	-

FRAME

Wielbasis	Gebruiksklasse
4100 - 5500	H F957

BRANDSTOFTANKS

300G rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

WIELOPHANGING

	Vooras		Achteras
	parabool	lucht	blad/lucht.
Normale stabilisator	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
Zware stabilisator	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Schokdempers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

STUURINRICHTING

2-kings stuursysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

REMSYSTEEM

	trommelremmen	schijfremmen 1
Vering A	-	<input type="checkbox"/>
Vering B	-	<input type="checkbox"/>
EBS Electronic Brake System	-	<input type="checkbox"/>
ABS Anti Blokkeer Systeem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TC Traction Control	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parkeerrem op twee assen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HP uitlaatreem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volgwagenrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scania retarder 3500 Nm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scania retarder 4100 Nm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1: schijfremmen niet i.c.m. RB735

LUCHTSYSTEEM

	A/B
APS luchtsysteem met geïntegreerde regeleenheid	<input type="checkbox"/>
ELC Electronic Level Control met afstandbediening	<input type="checkbox"/>
Speedlift systeemdruk 12,2 bar	<input type="checkbox"/>
Speedlift systeemdruk 12,2 bar met extra luchtketels	<input type="checkbox"/>
Asdruk op infodisplay (luchtgev. assen / max. 4 assen)	<input type="checkbox"/>

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

	9L	13L	16L
Accu's 180 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accu's 225 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dynamo 100 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 150 A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1

1: alleen R730

CABINE

Standaard CG 16 cabine, hoogte N met onderbed en 4-punts schroefvering.

Leverbaar met P, G en R cabine in de hoogtes L, N, Highline en Topline. Voor overige cabines zie cabineoverzicht.

Standaard uitvoering

Optioneel

- **N.v.t.**

Disclaimer: Alle maten en gewichten ter indicatie. Contacteer Presales voor aanvullende informatie en ondersteuning.