



ASDRUKKEN (kg)	Voor					Achter		Totaal max	
Technisch	7100	7500	8000	8500	9000	24000	27000	36000	
Wettelijk	7100	7500	8000	8500	9000	24000	27000	36000	
AFMETINGEN (mm)								47	51
L011	Wielbasis							4700	5100
L020	Minimaal 1							2340	2340
L020	Standaard							3960	3960
L020	Maximaal							4000	4000
R	Draaistraal over bumper							10095	10805

1 L020 Minimale achteroverbouw bij toepassing trekbrint.

GEWICHTEN (kg)	47		51	
G 410 HSA				
Voor	4960		4990	
Achter	4500		4535	
Totaal	9460		9525	

G 410 HNB

Voor
Achter
Totaal

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering, incl. 200L brandstof..

GEWICHTSMUTATIES t.o.v. standaard

	t.o.v.	voor	achter	totaal		t.o.v.	voor	achter	totaal
320 / 360	410	-195	20	-175	Opticruise		5	3	8
250 / 280	410	-160	20	-140	Scania retarder		100	40	140
370 / 450 / 490	410	60	0	60	Accu's 225 Ah	180 Ah	30	10	40
520 / 580 / 730	410	440	10	450	Dual battery	180 Ah	100	20	120
CP14	CG19	-210	-45	-255	Uitlaat uitmonding links	achter	15	3	18
CP16	CG19	-195	-20	-215	Reservewiel + drager		55	80	135
CP19	CG19	-115	-20	-135	Dakspoiler met		20	5	25
CP19 Highline	CG19	-85	-10	-95	Spoilerset met		30	10	40
CG14	CG19	-125	-20	-145	Aluminium velgen v + a	staal	-35	-190	-225
CG16	CG19	-105	-20	-125	9 T vooras bladgeveerd	7,5t	45	60	105
CG19 Highline	CG19	30	10	40	MNB, luchtgeveerde vooras	MNA	90	45	135
CR16	CG19	-100	-15	-115	Soortelijke massa diesel: 0,85 kg / liter				
CR19	CG19	70	0	70					
CR19 Highline	CG19	110	15	125					
CR19 Topline	CG19	130	35	165					

WIELBASES 4700 5100

MOTOR

Leverbaar van 250 tot 730 pk in Euro 6, met in de standaard uitvoering de DC13 115 410pk.

Voor overige motoren zie motorenoverzicht.

UITLAATDEMPER Rechts aan chassis.

Uitmondung links	<input type="checkbox"/>
Uitmondung achterwaarts	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitmondung vertikaal	<input type="checkbox"/>

KOPPELING Enkele plaat, zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie **overzicht PTO's**

VERSNELINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versnellingen tot GRSO925,14 versnellingen. Standaard GRS895, 12 versnellingen met Opticruise en oliekoeler als optie. Voor overige versnellingsbakken zie versnellingsbakkenoverzicht.

DIFFERENTIEEL		Diff.slot
R665 , enkele reductie (alleen bij GVW 40 t)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R780 , enkele reductie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R885 , enkele reductie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RP835 , naafreductie (i.c.m. ADA1501P)	<input type="checkbox"/>	verplicht

CHASSISHOOGTE

Normaal (N)	<input type="checkbox"/>
Semi hoog (S) <i>niet i.c.m. luchtvering rondom</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

VOORAS bladvering	Chassishoogte	
	N	S
7.1	2x32	AM740 AM920
7.5	2x32	AM740 AM920
	3x29	AM740 1 AM920 2
8.0	3x29	AM740 AM920
8.5	3x29	AM950 AM920
9.0	3x29	AM950 AM920
	4x28	AM950 AM920 2

1: bij 315/80 of 385/65 i.c.m. Topline cabine wordt AM950

2: bij 315/80 of 385/65 i.c.m. topline cabine voertuig te hoog.

luchtvering	Chassishoogte	
	N	S
7.1	Lucht	AMA860 -
7.5	Lucht	AMA860 -
8.0	Lucht	AMA860 -
9.0	Lucht	AMA950 -

TRIPPELSTEL luchtvering					Chassis hoogte	
					N	S
24	6.9+11.5+5.6	ARA820	ADA1300	ASA1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6.9+11.5+5.6	ARA820	ADA1501P	ASA1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	6.9+11.5+8.6	ARA820	ADA1300	ASA1000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	6.9+11.5+8.6	ARA820	ADA1501P	ASA1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

voorloopas	ARA820	enkellucht
trekas	ADA1300 / R780	enkele reductie
	ADA1501P/ RP835	naafreductie
sleepas	ASA1000	dubbellucht

Gestuurde en hefbaar voorloopas, hefbaar sleepas

FRAME	Gebruiksklasse	
	M	H
Vering		
A/B	F957	F957

BRANDSTOFTANKS

300G rechts	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

WIELOPHANGING	Vooras	Achteras
Normale stabilisator	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Zware stabilisator	<input type="checkbox"/>	-
Schokdempers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geïntegreerde stabilisator	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Aslflit voorloopas + sleepas	-	<input checked="" type="checkbox"/>

STUURINRICHTING

1-krings stuursysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
2-krings stuursysteem	<input type="checkbox"/>

N.B. bij wielbasis 5300 of groter (verkrijgbaar middels S-order) is een 2-krings stuursysteem verplicht

REMSYSTEEM

Schijfremmen	<input checked="" type="checkbox"/>
EBS Electronic Brake System	<input checked="" type="checkbox"/>
ABS Anti Blokkeer Systeem	<input checked="" type="checkbox"/>
TC Traction Control	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeerrem op twee assen	<input checked="" type="checkbox"/>
HP uitlaatreem	<input checked="" type="checkbox"/>
Volgwagenrem	<input checked="" type="checkbox"/>
Scania retarder 3500 Nm	<input type="checkbox"/>
Scania retarder 4100 Nm	<input type="checkbox"/>

LUCHTSYSTEEM

APS luchtsysteem met geïntegreerde regeleenheid	<input checked="" type="checkbox"/>
ELC Electronic Level Control met afstandsbediening	<input checked="" type="checkbox"/>
Speedlift systeemdruk 12,2 bar	<input checked="" type="checkbox"/>
Speedlift systeemdruk 12,2 bar met extra luchtketels	<input type="checkbox"/>

ELEKTR. INSTALLATIE	9L	13L	16L
Accu's 180 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu's 225 Ah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu's 2 x 50 Ah + 2 x 85 Ah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 100 A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynamo 130 A (R520 / 580)	-	-	<input type="checkbox"/>
Dynamo 150 A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

CABINE

Standaard CG 16 cabine, hoogte N met onderbed en 4 punts schroefvering.

Leverbaar met P, G en R cabine in de hoogtes L, N, Highline en Topline. Voor overige cabines zie cabineoverzicht.

Standaard uitvoering

Optioneel

- N.v.t.

Disclaimer: Alle maten en gewichten ter indicatie. Contacteer Presales voor aanvullende informatie en ondersteuning.